

矿用自动调节风门百叶式电气动控制

产品名称	矿用自动调节风门百叶式电气动控制
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	控制模式:电气动 材质:铁/钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

矿用自动调节风门制作技术要点：

1、自动调节风门每扇门扇带有2片可调节百叶窗，调节百叶窗和门扇为独体，但调节百叶窗和门扇可以自由组装拆卸，且调节百叶窗有固定装置，固定装置承压不小于风门重量，调节角度0—90°。调节风窗的尺寸为600mmX600mm。

2 自动调节风门门扇两面均采用2mm的钢板焊接而成，门扇结构采用100mm*50mm*4mm的方管焊接而成（龙骨结构），门扇总厚度 54mm，风扇具有防腐耐酸性能。

3 自动调节风门门框采用100mm*60mm*6mm的方管制作，风门框与门扇间要有防静电密封胶垫，密封性能良好。

矿用自动调节风门是矿井通风系统的调节装置，通过改变风窗页之间的间隙达到控制通风量的目的，在风门或风墙上部开一个矩形窗口，安装调节风窗，通过改变风窗的开口流通面积（即开度）实现对巷道风量的调节。钢制调节风门不锈钢无压调节风门百叶式电气动控制