智能路灯控制器|无线路灯监控|江津|双桥|渝北|黔江|南岸

产品名称	智能路灯控制器|无线路灯监控|江津|双桥|渝北|黔江|南岸
公司名称	成都艾贝斯科技发展有限公司
价格	1000.00/普通
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武青南路33号B幢5楼
联系电话	86-02885371968 13438105367

产品详情

智能路灯控制器|无线路灯监控|江津|双桥|渝北|黔江|南岸|路灯防盗控制 路灯远程控制系统EH100组成
路灯远程控制系统EH100主要由以下三部分组成：
监控中心、现场FAC路灯专用智能控制终端（内嵌GPRS/CDMA无线数传装置）两部分组成
1、监控中心： 采用矢量型电子地图的路灯专业软件EH100 2、实时模拟远程设备的运行状态；
电脑远程启停控制； 远程设备状况自动巡检！ 设备故障自动呼叫功能（如电缆被偷盗、白天开灯、夜间关灯等异常情况立即拨打值班员手机实时报警） 设备管理自动化、信息化、系统化 同时EH100程序内部还具有周计划、月计划、年计划照明控制时间表，操作员只要输入相应的照明计划表，EH100将按照操作员指定的时间计划表，以后无须用户干预，系统按上述控制方式全自动运行，
但操作员可以强行中断、退出、转换自动运行模式！ 路灯远程控制系统EH100主要功能 通过监控中心和远程分布式RTU，借助强大的无线通讯网络，主要完成灯光的“ 四遥 ”监控和远程实时动态管理的功能：A、远程实时控制功能--“ 遥控 ”
实现路灯的集中和单灯控制：通过监控中心集中控制和值班员手机实现长距离的无线远程控制。
可以实现按回路控制（集中控制） 可以实现单灯控制（单灯监控）
通过监控中心电子地图可以实现现场任意回路的自动/手动控制功能
通过事先编制好的五张节能控制表通过监控中心可在任何时候远程下载或刷新原有的路灯控制模式程序实现“ 半夜灯 ”“ 全夜灯 ”程序化控制
通过监控中心下载路灯节能自控参数，使终端RTU完成节能自动控制 集中监控的五种控制模式
1、外控模式（X17=1）：设备由外部控制 2、本机手动: 本机LCD键盘手动控制 3、本机自动:
本机LCD键盘自动控制（无中心） 4、远程手动：远程（监控中心）手动控制
5、远程自动：远程（监控中心）自动控制（全自动无人值守模式）；
集中监控的五张节能控制表（控制算法） 1、 iTable=1—定时控制表 2、 iTable=2—节假日控制表 3、iTable=3—经纬度控制表 4、 iTable=4—节能控制表(=1 4=“ 时控光控 ”综合控制表) 5、iTable=5—节能控制表(=3 4=“ 经纬度光控 ”综合控制表) B、 远程实时监视功能--“ 遥测 ”
完成对配电柜三相主回路电压、电流参数的实时采集
完成对每一输出回路电压、电流等电气参数的实时采集
完成对各灯组回路开关状态等运行参数的实时监视 C、 远程实时故障诊断功能--“ 遥信 ”
灯回路参数异常（缺相、欠压、过压、白天开灯 、晚上关灯等）报警 电缆无电防盗报警
电缆有电防盗报警 配电柜非法开门报警 RTU设备故障信息 RTU自诊断信息报警 D、

远程实时节能调光功能--“ 遥调 ”E、 远程实时动态管理功能---EH100
系统设置：完成对现场每一个站点的配置参数及下达预置的控制任务
远程控制：中心可以对现场每一个站点按照回路方式进行控制（线控）！
独特的单灯监控功能（仅限于EH120）：
电子地图：实时显示现场每一个站点（每一条电缆回路，每一盏灯）的位置，运行状态！运行参数！
完善的各种报表和查询系统，方便用户管理查询和事故分析！
各灯组回路异常参数的自动保存，自动建立分类、统计数据库并自动添加时间标签和值班员姓名。
路灯故障率、每回路灯组负荷率自动计算、统计、保存 详情咨询：18200326664 魏先生 QQ：172150912
智能路灯控制器|无线路灯监控|江津|双桥|渝北|黔江|南岸|路灯防盗控制