

X-am5600气体检测

产品名称	X-am5600气体检测
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德尔格 型号:X-am5600气体检测 功能:X-am5600
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

X-am5600气体检测仪

简介德尔格X-am5600六合一气体检测仪是德尔格推出的产品，移动手机型的设计和轻型小巧保证用户使用方便便于携带。X-am5600能有效测量1-6种气体，可配备1个红外传感器，1-3个电化学传感器。检测气体包括：有机蒸汽、挥发性有机物、挥发性气体(VOC)，易燃气体、水蒸汽、以及氧气和CO、H₂S、CO₂、Cl₂、HCN、NH₃、NO₂、PH₃和SO₂的有害物浓度。客户可以根据不同的可燃气体选配不同气体作为参照进行针对的标定，这样提高了可燃气体检测的准确度和灵敏的，降低了风险的发生几率，保障了人身财产的安全。全量程功能Ex传感器可燃Ex传感器可以测量0-100 %LEL和0-100 vol %甲烷浓度，这种标定概念简化了气体的标定。当仪器设置到大灵敏度时，即使是检测未知危险时都能安全可靠。防爆和防水X-am5600便携式复合气体检测仪非常坚固：外壳防护等级达到IP67，防水防尘，即使掉入水中检测仪仍能正常使用。橡胶套外壳和抗震传感器保证仪器不受震动影响。此外X-am5600还可以抗电磁干扰。

特点耐用的电化学传感器技术可燃传感器使用寿命长，而且氧气传感器和VOC传感器使用寿命5年。X-am5600配备的迷你型XXS高品质电化学传感器。功能测试和标定的较佳方案简单，快速：通过功能测试完成数据整理，使用者可以从一系列实用，现场化的解决方案中选择，提供安全。德尔格E-cal自动测试和标定站以及德尔格功能测试仪是节省时间减少工作负担的系统延伸。标定选项新鲜空气，混合空气和单一气体编订可以直接通过X-am 5600菜单完成。灵活的电源提供X-am5600既可以配备标准碱性电池也可以配备可充电NiMH电池。此外X-am 5600还可以配备T4电池直接放在仪器内充电。

外置泵可选配外置泵，进入罐体前预检测，较长检测延伸距离为20米。当检测仪插入外置泵内时，泵自动开启。灵活简便的更换传感器用户可以轻松的更换，升级或标定传感器至其他种类气体。X-

am 5600 的用户定制化使得它可以使用更多领域，包括租赁。