

热塑性丙烯酸树脂AC10268

产品名称	热塑性丙烯酸树脂AC10268
公司名称	长沙凯岳工业材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:热塑性 产商/产地:佛山同德 含量 :55 (%)
公司地址	长沙市芙蓉区万家丽北路三段439号浏阳河畔1-412室
联系电话	0731-83399008 13907482529

产品详情

类别	热塑性	产商/产地	佛山同德
含量	55 (%)	用途	用于PVC油墨

ac10268 丙烯酸树脂[类别]热塑性丙烯酸树脂[应用特征]颜料分散性、相溶性、光泽、柔韧性好。[应用范围]pvc印刷油墨，pvc，abs涂装。[规格]外观：微黄透明粘稠状液体色值：1# (fe-co)粘度：2500~3500cps/30 (brookfield) z1~z3 (gardner, 25)固体份：55 ± 2%酸价：4~6mgkoh/gtg：65 溶剂：甲苯/二甲苯[溶剂稀释性]与苯类、酯类、酮类等溶剂相溶性好，在脂肪烃溶剂中溶解度有限，使用前请先试验树脂在溶剂中的稳定性及溶剂对漆膜的影响。[树脂相溶性]能和大多数增塑剂、硝化棉、cab、二元氯醋、pvc等相溶。[参考配方]ac1026870.0%20%cab381-0.5液10.0%增塑剂dbp1.0%byk-306流平剂0.3%二甲苯8.0%醋酸丁酯6.0%防白水4.7%100.0%*注：以上资料仅供参考，请按需要试验，以便适合您的客户的特定要求。