

矿用百叶式无压调节风门 可调节百叶窗风门

产品名称	矿用百叶式无压调节风门 可调节百叶窗风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	调节角度:0-90 ° 材质:铁 单价:电议
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

矿用百叶式无压调节风门是矿井通风系统的调节装置，通过改变风窗页之间的间隙达到控制通风量的目的，在风门或风墙上部开一个矩形窗口，安装调节风窗，通过改变风窗的开口流通面积（即开度）实现对巷道风量的调节。

矿用百叶式无压调节风门制作技术要点：

1、无压调节风门每扇门扇带有2片可调节百叶窗，调节百叶窗和门扇为独体，但调节百叶窗和门扇可以自由组装拆卸，且调节百叶窗有固定装置，固定装置承压不小于风门重量，调节角度0—90°。调节风窗的尺寸为600mmX600mm。

2 无压调节风门门扇两面均采用2mm的钢板焊接而成，门扇结构采用100mm*50mm*4mm的方管焊接而成（龙骨结构），门扇总厚度 54mm，风扇具有防腐耐酸性能。

3 无压调节风门门框采用100mm*60mm*6mm的方管制作，风门框与门扇间要有防静电密封胶垫，密封性能良好。

矿用百叶式无压调节风门根据打开的方式以及闭锁的方式分为手动无压调节风门和自动无压调节风门。无压调节风门是自动无压调节风门的一种，调节风门出现频率多也常用的是百叶窗式调节风门，加上zMK-127全自动装置，就组成了一套全自动无压调节风门，可以根据要求调节百叶窗的角度，既能调节风量的大小，又能当无压风门用，所以命名为自动无压调节风门。

煤矿插板式调节风门、矿用气动插板式平衡调节风门（双向调节无压风门）与百叶式调节风门相似，插板式调节风门主要由门框、门扇龙骨和插板等三部分组成，当需要增大通风量的时候，根据设计技术参数指标从插板式调节平衡风门上矿工取走几片插板即可实现。在从插板式调节风门到矿山矿井的运输过程中要注意防压导致插板叶片变形的发生。无压调节风门 不锈钢调节风门 可调节百叶窗风门

