

热塑性丙烯酸树脂AC1029B

产品名称	热塑性丙烯酸树脂AC1029B
公司名称	长沙凯岳工业材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:热塑性 产商/产地:佛山同德 含量 :45 (%)
公司地址	长沙市芙蓉区万家丽北路三段439号浏阳河畔1-412室
联系电话	0731-83399008 13907482529

产品详情

类别	热塑性	产商/产地	佛山同德
含量	45 (%)	用途	软材漆用

ac1029b 丙烯酸树脂[类别]热塑性丙烯酸树脂[应用特征]光泽好、附着力好、柔韧性好，手感佳。[应用范围]用于软性pvc、tpr漆，皮革漆。[规格]外观：水白透明粘稠状液体色值：< 1# (fe-co)粘度：1000~2000cps/30 (brookfield)w~y (gardner, 25) 固体份：45 ± 2%酸价：7~9mgkoh/g tg:15 溶剂：甲苯/醋酸丁酯[溶剂稀释性]与苯类、酯类、酮类等相溶性好，可用甲本、二甲苯、醋酸丁酯、醋酸乙酯、丙酮等溶剂稀释。在烃类溶剂中溶解度有限，使用前请先试验树脂在溶剂中的稳定性及溶剂对漆膜的影响。[树脂相溶性]能和大多数增塑剂，氯化橡胶，氯醋树脂、硝化棉，cab等相溶。[参考配方]ac1029b70.0%20%cab381-0.5液10.0%dop增塑剂3.0%byk-306流平剂0.3%甲苯4.0%丁酮8.0%环己酮4.7%色浆适量100.0%*注：以上资料仅供参考，请按需要试验，以便适合您的客户的特定要求。