

Z644TC气动陶瓷双闸板进料阀

产品名称	Z644TC气动陶瓷双闸板进料阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:Z644H-10C 性能:耐磨 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z644H-10C，Z644TC气动陶瓷双闸板进料阀，耐磨双闸板阀适用范围：

本阀门主要用于火力发电企业的粉煤灰气力输送系统中，做仓泵进料阀、平衡阀、透气阀、排气阀、排堵阀，也可用作卸灰阀。同时也可适用于水泥、矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。

Z644TC气动陶瓷双闸板进料阀产品特点：

本阀门为双闸板单面密封设计，有效防止阀腔内因长期积灰而造成的阀门开关不到位、卡瑟等现象。阀体采用精密铸钢件，密封填料采用耐磨耐高温氟橡胶密封组件，阀板与阀座间密封面采用耐磨硬质合金材料或耐磨增韧结构陶瓷，表面光滑，硬度可达60~70HRC，解决了密封面因物料冲刷而易被冲刷、寿命不高的问题，使用寿命比普通材料阀门长5-10倍，为用户带来理想的使用效果和经济效益，Z644TC气动陶瓷双闸板进料阀大大提高了设备运行的安全性、稳定性。

Z644TC气动陶瓷双闸板进料阀具有密封性能好、耐磨性强、耐高温、启动负荷小、无卡灰或积灰现象、使用寿命长等特点。工作原理：

当气源从上进气口通入时，阀杆带动阀板向下运动，阀门关闭。当气源从下进气口通入时，阀杆带动阀板向上运动，阀门开启。阀板与阀座之间加载弹簧，弹簧弹力始终使阀板压向阀座保证阀门的密封性，又容许阀板在垂直上下方向移动，这有助于补偿阀门零件的热胀冷缩，并能克服任何背压变化对密封的影响与防止颗粒介质进入两密封面之间。在启闭过程中，阀板能产生自转，使得密封面之间产生研磨、抛光作用，而且由于阀体对通道偏心，在开启排卸物料时，会产生涡流，形成的物料旋涡会自

行清扫阀门内腔。此阀门为双闸板单面密封，独特的下阀体斜面加镂空下阀板设计，保证阀门内腔不积灰。所有的这些特点，使得这种阀门具有超长的使用寿命，为您的系统安全运行提供了可靠的保证。

Z644TC气动陶瓷双闸板进料阀技术参数：

公称通径：DN40-DN300（也可根据客户需要定制）

公称压力：1.0-1.6MPa

气动执行器工作压力：0.2-0.6MPa

适用温度 200（另有耐高温型可耐400 高温）

适用介质：粉煤灰、灰渣、干粉尘、固体颗粒、气体、液体等。

适用范围：

- 1、火力发电厂干灰系统（用做进料阀、透气阀、平衡阀、排气阀、排堵阀、卸灰阀）。
- 2、水泥、化工、冶金、造纸、制药等行业中散状物料输送系统。
- 3、各类有磨损的介质在管道上作启闭之用。

Z644TC气动陶瓷双闸板进料阀安装及使用

- 1、安装前应仔细阅读说明书，并核对阀门型号，通径及技术参数。
- 2、严禁装上阀门后施焊法兰。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。
- 3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称

注意：进料阀安装时请将斜面口朝下安装。