

美标石油电缆带接地线的非屏蔽THHN/THWN-2石油电缆

产品名称	美标石油电缆带接地线的非屏蔽THHN/THWN-2石油电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	5.12/件
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

美标石油电缆带接地线的非屏蔽THHN/THWN-2石油电缆

应用

这些电缆适用于安装在管道及有支撑物的架空装置。它们可用于直埋、潮湿或干燥的地方及室外需要避光的电线槽。

标准

ICEA S-73-532; ICEA S-95-658; UL 1277; UL 83

结构

导体: 退火裸铜, 符合ASTM B3和B8接地线: 规格依照标准UL 1277. 14 AWG到6 AWG的有绿色绝缘, 4 AWG或更大的不带绝缘绝缘: 阻燃PVC加尼龙THHN/THWN-2, 符合标准UL 83颜色依照标准ICEA S-73-532中的#1-E2捆绑带撕裂绳: 尼龙外护套: 特殊PVC, 阻燃, 防阳光防潮, 符合标准UL 1277.
黑色耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃

3 Cores, 600V, 90 ° C

ELITRONIC-OZ-CY EB LIYCY-OZELITRONIC LIYY UL/CSAELITRONIC-CY LIYCY UL/CSAPAARTRONIC-

CY LIYCY (TP) UL/CSADATATRONIC-CY (TP) UL/CSADATEX-CY Li2YCY (TP)DATEX-PiMf-CY Li2YCY-
PiMfJE-Y(St)Y BdJE-LIYCY BdRD-Y(St)Y BdJE-H(St)H BdJE-H(St)H Bd FE180 E30-E90JE-LIHCH BdRD-
H(St)H BdTKF INDUCOM RE-2X(St)Y-fitKF INDUCOM RE-2X(St)Y-fi PiMfTKF INDUCOM
RE-2X(St)YSWBY-fitKF INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-fi PIMFTKF INDUCOM RE-2X(St)YSWAY-fitKF
INDUCOM RE-2X(St)YSWAY-fi PIMFJ-Y(St) LgJ-2Y(St)Y St III BdJ-H(St)H BdA-2Y(L)2Y St III BdA-2YF(L)2Y
St III BdINTERBUS und INTERBUS HYBRID (RBC) / (INBC)INTERBUS und INTERBUS HYBRID (RBC) /
(INBC)MULTIBUS L2-D 100 - 120 MULTIBUS L2-D 100 - 120 MULTIBUS L2-D 100 - 120 PROFIBUS
PVC 150 PROFIBUS SK-PUR 150 PROFIBUS 2462 C-PE 150 1x2x0,64 mmPROFIBUS 2474 C-PVC 100
1x2x1 mm2SAFETY-BUS C-H-UL, 3x0,75 mm2AS-Interface EPDMProfinet PVC 100 MBit/s 100 Profinet SK-
PUR 100 MBit/s 100 CAN-BUS TP-C-PVCCAN-BUS SK-TP-C-PUR cUL