

Panasonic松下电气控制工控系统及装备控制器AFPXHC60TD

产品名称	Panasonic松下电气控制工控系统及装备控制器AFPXHC60TD
公司名称	郑州市中原区日精机械设备经营部
价格	1658.00/个
规格参数	品牌:Panasonic松下 型号:AFPXHC60TD 产地:日本
公司地址	河南省郑州市中原区航海路北、桐柏路东中晟互联网创客大厦10层1011室（注册地址）
联系电话	18538758921

产品详情

Panasonic松下电气控制工控系统及装备控制器AFPXHC60TD

使用环境温度0 ~ +55

保存环境温度-40 ~ +70

使用环境湿度10 ~ 95%RH (+25 , 不结露)

贮存环境湿度10 ~ 95%RH (+25 , 不结露)

耐电压：晶体管输出DC电源

电源端子-接地端子间：500V AC1分钟

电源端子-服务电源端子间：-

输入端子统一-接地端子间：500V AC1分钟

输出端子统一-接地端子间：500V AC1分钟

(注)：截止电流：5mA (出厂时初始值)

绝缘电阻 (试验电压500V DC) 电源端子-接地端子间：100M 以上 (用500V DC绝缘电阻计)

电源端子-服务电源端子间：100M 以上 (用500V DC绝缘电阻计)

输入端子统一-接地端子间：100M 以上 (用500V DC绝缘电阻计)

输出端子统一-接地端子间：100M 以上 (用500V DC绝缘电阻计)

耐振动5 ~ 8.4Hz单振幅3.5mm

8.4 ~ 150Hz加速度9.8m/s²

X、Y、Z各方向10次扫描 (1倍频程/min.)

耐冲击147m/s²X、Y、Z各方向4次

耐噪声性1000V[P-P]脉冲宽度50ns、1 μs (根据噪声模拟器法) (电源端子)

无使用气氛腐蚀性气体。尘埃不严重

EC指令符合规格EMC指令：EN 61131-2 (排放、仿真、低电压指令)

过电压类别II

污染度2

