

PET亮光胶片

产品名称	PET亮光胶片
公司名称	东莞乾泰热转印材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇溪头振达工业园
联系电话	86-076913694930509

产品详情

热欢迎广大海内外客户洽谈及合作，期待与您携手合作，共创辉煌！谢谢您！

产品编号：PET 产品规格：500-1500张 产品说明：

一、热撕平光胶片1P：500-1000张/包，7.5丝及10丝两种厚度,尺寸规格:39CM*54CM或48CM*64CM,此款胶片离型面着色好，耐高温效果佳,适用于丝印与胶印图案,烫印工艺130-150度，5-8秒；

二、热撕透明亮光胶片2P：此款胶片离型面着色好，耐高温，离型效果佳,适用于丝印与胶印图案,烫印工艺130-150度，5-8秒；

三、冷热撕胶片3P：500-1000张/包，7.5丝及10丝两种厚度,尺寸规格:39CM*54CM或48CM*64CM,此款胶片离型面着色好，耐高温，果佳,适用于丝印与胶印图案,烫印工艺130-150度，5-8秒；

四、热撕哑光胶片5P：500-1000张/包，7.5丝及10丝两种厚度,尺寸规格:39CM*54CM或48CM*64CM,此款胶片离型面着色好，耐高温效果佳,适用于丝印与胶印图案,烫印工艺130-150度，5-8秒；

五、冷撕哑光胶片6P：500-1000张/包，7.5丝及10丝两种厚度,尺寸规格:39CM*54CM或48CM*64CM,此款胶片离型面着色好，耐高温效果佳,适用于丝印与胶印图案,烫印工艺130-150度，5-8秒；

六、冷撕雾面亮光胶片7P：500-1000张/包，7.5丝及10丝两种厚度,尺寸规格:39CM*54CM或48CM*64CM,此款胶片离型面着色好，耐高温离型效果佳,烫印工艺130-150度，5-8秒；

七、冷撕哑光（磨砂）胶片8P：500-1000张/包，7.5丝及10丝两种厚度,尺寸:39CM*54CM或48CM*64CM,此款胶片又叫韩国离型哑光（胶片,耐刮、耐溶剂,离型效果好,吸墨性好，离型剂不影响转印油墨原来颜色；