MOST 汽车专用塑料光纤跳线

产品名称	MOST 汽车专用塑料光纤跳线
公司名称	江西大圣塑料光纤有限公司
价格	1.00/根
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区宝田三路宝田工业区22栋3楼
联系电话	86-075527352476 18607961033

产品详情

most　汽车专用塑料光纤跳线

产品说明

m.o.s.t. （ media oriented systems transport 多媒体导向系统传输）标准由欧洲16家主要汽车制造商于2000 年共同制定，该标准指定塑料光纤作为汽车中数据网的传输介质，主要支持车内娱乐信息的应用，从而使汽车内信息的传输速度达到900mbit/s。

m.o.s.t. （ media oriented systems transport 多媒体导向系统传输）是将音响装置、车载电视、全球定位系统及车载电话设备相互连接组成的局域网。在短距离数据传输、工业自动化领域占有主导地位，尤其在提高汽车安全性能

和信息娱乐功能方面显得更为重要。

大圣公司一直致力于塑料光纤连接技术的开发与应用；配合塑料光纤在汽车上应用，推出一系列m.o.s.t.塑料光纤跳线，以严格的端面抛光技术及严谨的光纤测试方法保证m.o.s.t.塑料光纤跳线高质量水准。

产品特点

重量轻，节省汽车布线空间

数据不受电磁干扰的影响

高速率数据传输、数据量大，most25 标准数据速率为25mbps，most150 标准最高数据速率为150mbps

可以传输同步数据、非同步数据和控制数据

支持即插即用（plug and play）机制

连接多媒体设备多

适用范围

数字广播

视频显示器

互动安全系统

gps 导航系统

多媒体娱乐系统

most 1355752

产品特征

采用自主研发生产的**汽车专用most　塑料光纤**连接器，**卡口设计**，结构紧凑，防拉、防水、耐高温设计，低插入损耗，高精度耦合

原装进口日本光纤，可确保数据最大化传输

精确的抛光研磨，线材外被采用pe、pvc 等材质，防磨损、防腐蚀、防重压、耐高低温

不导电、无电磁干扰辐射，专为汽车多媒体系统开发设计

超行业标准的组装工艺，已在欧洲和日系品牌轿车中广泛应用

性能规格

芯材直径：φ1.0；（可选 φ0.25、φ0.50、φ0.75）

纤芯材料：国产光纤或进口日本光纤

成品直径：φ2.2*2

外被材质：**cpe**、**pe**、**pvc**

外被颜色：橙色，可定制其它颜色

衰 减：小于180db/km

工作温度：-55℃-+85℃

标准长度：1000mm，可定制0-100m 任意尺寸

符合标准：欧洲**rohs** 认证、**ce** 认证

most 1355426

产品特征

采用自主研发生产的**汽车专用most 塑料光纤**连接器，**卡口设计**，结构紧凑，防拉、防水、耐高温设计，低插入损耗，高精度耦合

原装进口日本光纤，可确保数据最大化传输

精确的抛光研磨，线材外被采用pe、pvc 等材质，防磨损、防腐蚀、防重压、耐高低温

不导电、无电磁干扰辐射，专为汽车多媒体系

统开发设计

超行业标准的组装工艺，已在欧洲和日系品牌

轿车中广泛应用

性能规格

芯材直径：φ1.0；（可选 φ0.25、φ0.50、φ0.75）

纤芯材料：国产光纤或进口日本光纤

成品直径：φ2.2*2

外被材质：**cpe**、**pe**、**pvc**

外被颜色：橙色，可定制其它颜色

衰 减：小于180db/km

工作温度：-55℃-+85℃

标准长度：1000mm，可定制0-100m 任意尺寸

符合标准：欧洲**rohs** 认证、**ce** 认证

most 1355531

产品特征

采用自主研发生产的**汽车专用most 塑料光纤**连接器，**卡口设计**，结构紧凑，防拉、防水、

耐高温设计，低插入损耗，高精度耦合

原装进口日本光纤，可确保数据最大化传输

精确的抛光研磨，线材外被采用pe、pvc 等

材质，防磨损、防腐蚀、防重压、耐高低温

不导电、无电磁干扰辐射，专为汽车多媒体系

统开发设计

超行业标准的组装工艺，已在欧洲和日系品牌

轿车中广泛应用

性能规格

芯材直径：φ1.0；（可选 φ0.25、φ0.50、φ0.75）

纤芯材料：国产光纤或进口日本光纤

成品直径：φ2.2*2

外被材质：**cpe**、**pe**、**pvc**

外被颜色：橙色，可定制其它颜色

衰 减：小于180db/km

工作温度：-55℃-+85℃

标准长度：1000mm，可定制0-100m 任意尺寸

符合标准：欧洲**rohs** 认证、**ce** 认证

most 1355868

产品特征

采用自主研发生产的**汽车专用most 塑料光纤**连接器，**铜合金插芯**，安装便捷

原装进口日本光纤，可确保数据最大化传输

精确的抛光研磨，线材外被采用pe、pvc 等材质，防磨损、防腐蚀、防重压、耐高低温

不导电、无电磁干扰辐射，专为汽车多媒体系统开发设计

超行业标准的组装工艺，已在欧洲和日系品牌轿车中广泛应用

性能规格

芯材直径：φ1.0；（可选 φ0.25、φ0.50、φ0.75）

纤芯材料：国产光纤或进口日本光纤

成品直径：φ2.2*2

外被材质：**cpe**、**pe**、**pvc**

外被颜色：橙色，可定制其它颜色

衰 减：小于180db/km

工作温度：-55℃-+85℃

标准长度：1000mm，可定制0-100m 任意尺寸

符合标准：欧洲**rohs** 认证、**ce** 认证