

气动双闸板(陶瓷)出料阀

产品名称	气动双闸板(陶瓷)出料阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	型号:Z644TC-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z644TC-10C耐磨气动双闸板(陶瓷)出料阀DN150、DN200产品概述：

气动陶瓷双闸板阀又称陶瓷平行双闸板闸阀或干灰阀，是陶瓷闸阀的一种。结构与工作原理与陶瓷闸阀一样，其启闭体（阀板）由阀杆带动阀座密封面作升降运动，可接通或截断流体的通道。

气动双闸板(陶瓷)出料阀工作原理：

陶瓷双闸板阀借助气缸或手轮提供的外动力，阀杆带动阀板上下移动实现阀门的启闭，阀门启闭过程中依靠双闸板之间设置弹簧的预紧力是阀板和阀座紧密接触，实现密封。

其中，而且由于阀体对通道偏心，在开启排卸物料时，会产生涡流，形成的物料旋涡会自行清扫阀门内腔。所有的这些特点，使得这种阀门长的使用寿命，为您的系统安全运行提供了可靠。

气动双闸板(陶瓷)出料阀产品使用范围：

- 1.电厂除灰—干除灰系统；
- 2.选矿厂—干矿粉状物料的选择、输送；
- 3.水泥行业—干粉料输送、放料；

4.面粉厂—面粉输送管道。

5.其它粉末或微小固体颗粒等高磨损介质的输送，因这些工矿介质中常有硬质颗粒和纤维性的污垢等物体，该阀在管道系统中作为启闭装置，能起到好的作用。

气动双闸板(陶瓷)出料阀结构特点：

- 1、 闸板、 闸座均采用增韧工程陶瓷制造，耐冲刷、耐磨损性能；
- 2、 两闸板之间设置有弹簧，以弹簧双向柔性预紧压力来实现自紧式密封，具有低压双向密封，启闭过程无卡塞及积灰现象的性能；
- 3、 阀门启闭过程中，闸板子旋转与闸座均匀磨合，密封性能持久耐用；
- 4、 处于干粉介质中的密封面在频繁启闭过程中磨损均匀，关闭密封性能高，使用寿命长；
- 5、 阀体对通道采用偏心设计，在闸板开启排泄物料时会产生物料涡流，物料涡流会清扫阀体内腔的卡塞物料，另设计有吹灰口，以便于通过外接气源来辅助清除阀门内的积灰及检修阀门时使用。

气动双闸板(陶瓷)出料阀主要外型和连接尺寸：

型号	DN	L	D	D1	D2	b-f	n- c
	50	200	160	125	100	20-3	4-18
	65	220	180	145	120	20-3	4-18
	80	240	195	160	135	22-3	4-18
	100	280	215	180	155	22-3	8-18
	125	300	245	210	185	24-3	8-18
	150	320	280	240	210	24-3	8-23
	175	320	310	270	240	26-3	8-23
	200	350	335	295	265	26-3	8-23
Z644Tc-10C	250	400	390	350	320	28-3	12-23
	300	450	440	400	368	28-4	12-23