

皮带机倾斜开关 皮带机堵煤开关 徐州亚汇测控值得信赖

产品名称	皮带机倾斜开关 皮带机堵煤开关 徐州亚汇测控值得信赖
公司名称	徐州亚汇测控技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州市乔家湖工业园
联系电话	0516-87984912 15950662084

产品详情

皮带机倾斜开关 皮带机堵煤开关 徐州亚汇测控值得信赖 倾斜开关/堵煤开关可单独使用，也可配合控制装置使用，标准的控制装置，外壳防护等级为NEMA4X。倾斜开关前面板有指示灯，绿灯为正常，红灯为报警。倾斜开关控制装置中。-10秒的可调时间延时线路能避免倾斜开关因瞬间倾斜引起的误动作。倾斜开关控制装置中有一跳接线，允许将倾斜开关垂直或倾斜状态定为正常状态。两个常开常闭输出触点用于连接外部报警或控制。线路电源中断会引起继电器动作。倾斜开关的特点 坚固、抗腐蚀、安装简便、控制装置为印制电路板结构。可调延时，防止误动作。标准外壳20-43型-\ExtAix
20-38型 - II类所有探头均配有安装附件。其性能已被世界上成千上万的应用实例所证实。
倾斜开关技术规格 额定触点：(20-/41型) 110VAC/4A (其他探24VI) C/1A非感负载
额定温度：标准 (-30摄氏度) - (85摄氏度)；-25度F 180度F特殊80摄氏度-200 摄氏度：(20-39C系列)
5倾斜开关--用于料流.堵塞及料位检测 1.垂直悬挂的倾斜开关在受到外力作用，偏离垂直位置15度以上时，开关内部的水银触点动作，常闭触点打开。 2.当外力撤消后，倾斜开关回复垂直状态，水银触点复又闭合。利用倾斜开关内触点开合的变化来判断保护设备的工作情况，及时采取措施，以达到安全保护的
目的. 联系人：常经理（销售部 经理）电话：0516—87984912 手机：15950662084