

# 美国RTP PES 1400 A-300 耐高温 高强度 聚醚砜

产品名称	美国RTP PES 1400 A-300 耐高温 高强度 聚醚砜
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

美国RTP PES 1400 A-300

产品信息 Product

美国RTP1400 A-300聚醚砜树脂 聚芳醚砜:PES是一种透明琥珀色的无定型树脂，具有优异的耐热性，优良尺寸安定性，以及良好的耐化学品性。另外PES对急剧温度变化显现优良的可靠性，且在高温长期使用有优良的可靠性。加工成型性优良以及优良的性质使PES有广泛的应用。

Cas:

化学名称:聚醚砜树脂#聚芳醚砜

物理形态:颗粒

产品分类

塑料弹性体 > 工程塑料 > PES

应用分类

其他分类

性能参数 Properties

性能参数	数值/单位	测试条件/标准
热变形温度	204 ° C ( ° F)	ASTM D6481.8Mpa
热变形温度	207 ° C ( ° F)	ASTM D6480.45Mpa, 未退火
拉伸模量	2620 MPa	ASTM D638

弯曲强度	124 MPa	ASTM D790
弯曲模量	2760 MPa	ASTM D790
拉伸强度	82.7 MPa	ASTM D638
吸水性	0.43 %	ASTM D57023 24h
成型收缩率	0.70 to 0.90 %	ASTM D955flow
拉伸伸长率	50 %	ASTM D638Yield
比重	1.37 g/cm	ASTM D792
体积电阻率	1000000000000000000	ASTM D257
Izod缺口冲击强度	53.4 J/M	ASTM D2563.20mm
阻燃等级	V-0 calss	UL 940.800 mm
Izod无缺口冲击强度	No Break	ASTM D2563.20mm