

新型2ZBZ-1A乘坐自走式移栽机

产品名称	新型2ZBZ-1A乘坐自走式移栽机
公司名称	青州市华龙机械科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东青州市经济开发区华龙街889号
联系电话	0536-3284885 15163637777

产品详情

产品介绍 2ZBZ-1A型移栽机具有自动行驶、移栽、横向投苗等多种实用性功能。

该机配套汽油发动机产生动力，通过变速箱与离合器控制各个部件的运行。发动机产生的动力通过变速箱传递到主轴，主轴通过链传动带动驱动轮运动，带动机器行驶，用户可根据需要调节变速箱档位以达到不同的行驶速度。移栽部件由与主轴同步运行的链轮通过链传动带动，通过移栽主板上的各个传动轴传动，使双曲柄连杆机构旋转，从而带动移栽鸭嘴动作，完成往复圆周运动，这种运动与机器的前进运动相复合，可保证鸭嘴的垂直起落，实现作物的垂直栽植，移栽鸭嘴的开闭由拉线控制，在非移栽作业区，用户可根据需要调节离合器，控制机器是否进行移栽作业，操作方便。更换不同齿数的栽植传动机构的调节链轮，可以调节作物的栽植距离，实现株距可调，以满足不同作物的栽植需要。秧苗投放采用横向投苗装置，保证作业人员有足够时间投放秧苗，有效地减少了移栽漏苗率。产品属性主要技术参数移栽机型号2ZBZ-1A：2表示种植机械类，

Z表示栽植机械，B表示鸭嘴吊杯式栽植器，Z表示自走式，1表示栽植行数，A表示第一次改型。

2ZBZ-1A型主要技术参数如下：主要技术参数 结构型式 手扶自走式 外形尺寸（长×宽×高）（mm）

2760×1270×1380 机器质量(kg) 410 配套动力（kW） 5.8 发动机标定转速（r/min） 2000 离合器型式

皮带涨紧 发动机与传动箱传动方式 皮带传动 轮距（前/后）（mm） 770-1100/820-1200 轴距（mm）

1150-1270 轮胎型号（前/后） 3.00-8/4.00-12 驱动轮型式 人字形轮胎 栽植机构型式 鸭嘴吊杯式

工作行数（行） 1 作业速度（km/h） 1-2 纯工作小时生产率（hm²/h） 0.08-0.132 行走速度（km/h） 1-2.6

株距调节范围（mm） 350、450、500、550 深度调节范围（mm） 60-120 栽植秧苗种类及高度（mm）

辣椒、烟、甜菜等 作业人数（含拖拉机手） 2 主要用途 该移栽机特别适用于山区、丘陵、塑料大棚内等

小地块区域的烟草、辣椒、茄子、西红柿、甜菜等多种带营养钵体育苗作物的移栽作业。其他说明耕整

地系列：1WG-4微型耕耘机、1GVF-120烟草旋耕起垄施肥机、1GVF-140烟草旋耕起垄施肥机、1GVF-200

烟草旋耕起垄施肥机、1GVF-240烟草旋耕起垄施肥机等 施肥覆膜系列：1GVF-120烟草旋耕起垄施肥覆膜机

、1GVF-140烟草旋耕起垄施肥覆膜机、1GVF-200烟草旋耕起垄施肥覆膜机、1GVF-240烟草旋耕起垄施肥

覆膜机、2MF-110施肥覆膜机、2MQ-110型牵引式覆膜机 2MZ-110型自走式覆膜机

1QFM-3起垄施肥覆膜机等 移栽机系列：2ZZY-1A自走式移栽机、2ZZY-2A自走式移栽机、2ZY-1多功能

移栽机、2ZS-1A型多功能移栽机、2ZFS-1A型多功能移栽机、2ZBZ-1A自走式移栽机、2ZBJ-1A井窖式移

栽机、2ZYLJ-1履带式多功能移栽机、2ZBX-1A施肥搅拌施水移栽机、2ZBX-3A三垄智能移栽机、2YZ-2多

功能移栽机、2FX-1精准施肥机等 收获系列：4YG-1A烟杆收获机 交易说明欢迎新老客户前来咨询洽谈