

220V100W高压钠灯电子镇流器

产品名称	220V100W高压钠灯电子镇流器
公司名称	滁州市科宏电子科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KH-HPS-100-220 功率:100 (W) 类型:电子镇流器
公司地址	中国 安徽 滁州市南谯区 南谯区工业园城南工业区理想创业园一号3楼
联系电话	86-5502182088/2182022/2182000 13301653235

产品详情

型号	KH-HPS-100-220	功率	100 (W)
类型	电子镇流器	电压	220 (V)
频率	50/60 (HZ)	工作电流	0.49 (A)
启动电流	0.3 (A)	功率因数	0.99
补偿电容	无 (µF)	灯泡电压	100 (V)

<!-- .at_4{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 8.9pt; mso-char-indent-count: .85; mso-char-indent-size: 10.45pt}
.at_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: -21pt; mso-char-indent-count: -2.0; mso-char-indent-size: 10.5pt}
.at_3{font-size: 10pt} .at_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family:
"times new roman"} .at_2{font-size: 10pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-
font-family: "times new roman"} -->

>>有ce认证，

>>功率因数高： ≥ 0.99 ,高效节能（较电感镇流器节电25%以上，可增容30%,减少初装增容费，大大降低电路基础设施初装费用

>>工作电压范围宽：170v~265v，尤其适用于电网电压波动大的场所。

>>启动电流小： ≤ 0.3 阿，无冲击，延长灯泡使用寿命。

>>低电压启动： ≥ 170 v,适用于低电压场所。

>>恒功率输出：电网电压波动 $\pm 15\%$,输出功率恒定，保证了照明稳定，延长灯泡寿命。

>>照明品质高：光源频率 $\geq 24,000$ hz,无频闪，克服了50hz工频电源的缺点，尤其适合高质量照明需求。

>>谐波含量低：thd<10%,对电网干扰小，符合国家电力法要求)

>>具有开路和短路及热等保护功能。

>>可靠性很高：在-25 ~ +50 稳定运行，平均无故障时间.>=25000小时。