

# 110V400W高压钠灯电子镇流器

产品名称	110V400W高压钠灯电子镇流器
公司名称	滁州市科宏电子科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KH-HPS-400-120 功率:400 ( W ) 类型:电子镇流器
公司地址	中国 安徽 滁州市南谯区 南谯区工业园城南工业区理想创业园一号3楼
联系电话	86-5502182088/2182022/2182000 13301653235

## 产品详情

型号	KH-HPS-400-120	功率	400 ( W )
类型	电子镇流器	电压	110 ( V )
频率	50/60 ( HZ )	工作电流	3.45 ( A )
启动电流	1.75 ( A )	功率因数	0.99
补偿电容	无 ( &micro;F )	灯泡电压	100 ( V )

<!-- .at\_4{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 8.9pt; mso-char-indent-count: .85; mso-char-indent-size: 10.45pt}  
.at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: -21pt; mso-char-indent-count: -2.0; mso-char-indent-size: 10.5pt}  
.at\_3{font-size: 10pt} .at\_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family:  
"times new roman"} .at\_2{font-size: 10pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-  
font-family: "times new roman"} -->

>>有ce 认证

>>功率因数高： $\geq 0.99$ ,高效节能（较电感镇流器节电25%以上，可增容30%,减少初装增容费，大大降低电路基础设施初装费用

>>工作电压范围宽：90v~160v，尤其适用于电网电压波动大的场所。

>>启动电流小： $\leq 1.75a$ ，无冲击，延长灯泡使用寿命。

>>低电压启动： $\geq 90v$ ,适用于低电压场所。

>>恒功率输出：电网电压波动 $\pm 15%$ ,输出功率恒定，保证了照明稳定，延长灯泡寿命。

>>照明品质高：光源频率 $\geq 24,000hz$ ,无频闪，克服了50hz工频电源的缺点，尤其适合高质量照明需求。

>>谐波含量低：thd<10%,对电网干扰小，符合国家电力法要求)

>>具有开路和短路及热等保护功能。

>>可靠性很高：在-25 ~ +50 稳定运行，平均无故障时间.>=25000小时。