

[上海]化工专用热电偶

产品名称	[上海]化工专用热电偶
公司名称	上海仪表集团公司供销公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	上海黄浦上海市黄浦区北京东路137号
联系电话	021-53082522 18930124400

产品详情

[上海]化工专用热电偶 本系列产品包括统设型热电偶电阻、利用引进美国Rosemount公司技术生产铂电阻一、用于高温高压的热套式热电偶和用于合成塔、油罐的多对、多点式热电偶等。产品采用防水式接线盒，适合石油化工的环境要求；固定螺纹的标准符合JB/T5219—91和JB/5583—91热电偶、热电阻的规定；固定法兰除符合上述标准的同时，增加三种不同焊接方法，不同形式密封面的固定法兰安装盘，供选择和满足不同用户的需要。B型固定法兰盘，是平焊钢法兰（JB81—94）相当于化工部标准（HG5010—58，HG5019—58）采用光滑密封面，公称压力 $P_g=25\text{kgf/cm}^2$ 适用于一般要求的场合。C型固定法兰盘，也是平焊钢法兰（JB81—94）相当于化工部标准（HG5010—58，HG5019—58）采用凹凸密封面，公称压力 $P_g=25\text{kgf/cm}^2$ 适用于有毒有害介质，具有较强的防泄漏性能。D型固定法兰盘，是对焊钢法兰（JB82—94）相当于化工部标准（HG5016—58）采用凹凸密封面，公称压力 $P_g=100\text{kgf/cm}^2$ 具有较好的密封性，适用于对密封和耐压都有一定要求的场合。型号 WRNR、WRER、WRNR2、WRER2—15（ ）M33×2 WRNR、WRER、WRNR2、WRER2—15A（ ）（NPT1"）ZG1" 分度号 KE 测量范围 0 - 260 公称压力 2MPa 流速 9米/秒 公司名称：上海仪表（集团）公司供销公司 电话：021-53082522 传真：021-60852322 销售热线：400-688-6331 联系人：徐先生 手机：18964363635 地址：上海市北京东路137号 邮箱：sigzg@yahoo.cn 网站：<http://www.sigzg.com/>