

洛阳装饰材料公司|洛阳装饰材料厂|洛阳伊川瑞雪

产品名称	洛阳装饰材料公司 洛阳装饰材料厂 洛阳伊川瑞雪
公司名称	伊川瑞雪新型装饰材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳河南省洛阳市伊川县高山镇侯村工业区
联系电话	0379-69573678 13523625999

产品详情

洛阳装饰材料公司|洛阳装饰材料厂|洛阳装饰材料专卖|洛阳装饰材料厂家|伊川县瑞雪新型装饰材料有限公司 伊川县瑞雪新型装饰材料有限公司，厂址位于伊川县高山镇侯村，南临古马公路500米，西距宜白公路3000米，东距水寨高速入口12Km，北距伊川北高速入口20Km，交通便利。公司占地面积20000m²，项目总投资3000余万元，现有员工100余人；由于市场因素，于2010年将在建装饰材料生产线改建为年产7万立方米陶粒砂生产线。我公司自行开发生产的52MPa、69MPa、86MPa低、中、高强度陶粒支撑剂，是一种高技术含量的产品。利用本地得天独厚的优质铝矾土原料，经过独特的粉磨、制粒和高温烧结而成，具有耐高温、高压、强度高、导流能力强、及耐腐蚀等特点，是开采石油、天然气压裂施工中不可缺少的好帮手。石油压裂支撑剂（陶粒砂）是一种陶瓷颗粒产品，具有很高的压裂强度，主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量，属环保产品。此产品利用优质铝矾土、煤等多种原材料，用陶瓷烧结而成，是天然石英砂、玻璃球、金属球等中低强度支撑剂的替代品，对增产石油天然气有良好效果。石油支撑剂陶粒砂的生产可以概括为破碎、配料、粉磨、制球、煅烧、煤粉制备、成品冷却、筛分、包装等工序。主要原料为高品位的铝矾土。下面对石油支撑剂陶粒砂的生产工艺作简单描述：1、破碎：开采的铝矾土，块度一般为300~500mm左右，含有少量的水分。一般采用颚式破碎机和锤式破碎机组成的二级破碎系统，将其粒度控制在 8mm。

进厂后的铝矾土，可以根据品位的不同，分开堆放。使用时根据指标搭配使用。在生产陶粒砂的过程中通常加入锰（Mn）元素以降低烧结温度并将产品染成深色。目前国内大多厂家采用低品位(含量~50%)的锰矿或锰灰作为锰元素的来源。2、配料：铝矾土、锰粉、回料等几种物料，分别被输送到各自的料库，库下设置调速皮带秤实现物料自动配料计量。3、粉磨：

一般采用烘干兼粉磨的球磨机，配套高效选粉机，组成闭路系统。这样粉磨的效率。

烘干物料的热风可以来自于回转窑的废气，做到余热利用；也可以设置专门的热风炉。

更多详情请查看：公司名称：伊川县瑞雪新型装饰材料有限公司 公司简称：伊川瑞雪 主营产品：

陶粒砂,压裂支撑剂,石油支撑剂,轻质陶粒砂,陶粒砂支撑剂 所在地：河南,洛阳市,伊川县(城关镇)

公司地址：河南省洛阳市伊川县高山镇侯村工业区 邮编：471000 联系方式：电话：0379-69573678

张总13523625999 王总15896521888