

YXC-100 2.5MPA , YXC电接点压力表底价@@@

产品名称	YXC-100 2.5MPA , YXC电接点压力表底价@@@
公司名称	上海人民开关厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市普陀区曹杨路189号3楼
联系电话	86-057761750555 13868874888

产品详情

YXC-100 2.5MPA , YXC电接点压力表最底价@@@ 电话 : 0577-27885090 电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。通常,仪表经与相应的电气器件如继电器及接触器等配套使用,即可对被测控压力系统实现自动控制和发信报警的目的。为能适应被测对象的各异和需求,本系列仪表在原有普通型和专用型的基础上,又相继研制了抗振型、耐蚀型、耐蚀抗振型以及带有隔离装置等多种类型共10多种型号的产品。鉴于本系列仪表不仅具有设计新颖、结构可靠、品种规格齐全、动作稳定性好、适应性强的特点外,而且又具有测控并茂、安装简单、维护量小等优点,因此,它是一般无指示、无切换差调整和无外设定装置的压力控制器所无可比拟的压力测控仪表。主要技术指标及功能 · 标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸类型型号

名称含全称 或简称 标度范围 MPa 精确度等级 接头螺纹 尺寸 指示 设定值 接通 断开 普通型 YXC-100 YXC-102 YXC-103 磁助电接点压力表 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 1.5 1.5 4 M20 × 1.5 * G3/8 * G1/2 YXC-150 YXC-153 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 抗振型 YXC-100-Z YXC-102-Z YXC-103-Z 磁助电接点压力表 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 1.5 1.5 5 耐蚀型 YXC100B-F YXC-102B-F YXC-103B-F YXC-150B-F YXC-152B-F 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 1.5 1.5 4 耐蚀抗振型 YXC-100B-FZ YXC-102B-FZ YXC-152B-FZ YXC-153B-FZ 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 1.5 1.5 5 隔离式普通型 隔离式耐蚀型 YXC-103 YXC-103-F 隔离式磁助电接点压力表 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 1.5 1.5 4 M42 × 2 * G1 1/4 隔离式抗振型 YXC-103-Z 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 1.5 1.5 5 隔离式耐蚀抗振型 YXC-103-FZ

注:1标有“*”的型号暂限于特殊订货 2隔离式的软尾长度为1、2、3、4m其中2m为优选长度