

河北镀锌钢格栅板厂家供应插接沟盖板插接水沟盖板

产品名称	河北镀锌钢格栅板厂家供应插接沟盖板插接水沟盖板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	52.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀锌钢格栅板厂家供应插接沟盖板插接水沟盖板

钢格板制作方法

压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距距离经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

钢格板受荷扁钢间距:两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm，20mm'两种。

钢格板横杆间距:两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100mm，两种，可按客户要求生产。一般沟渠盖选择76mm。

钢格板与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性:

节省材料:承受相同荷载条件下省材料的方式，相应地，可减少支撑结构的材料。

减少投资:省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便:在预安装好的支撑上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期:产品无需现场再加工，安装非常迅速。

结实:出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派:外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便:用材少，结构轻，且易于吊装。

防积污物:不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻:因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

设计简便:无需小支梁，结构简单，设计简化;无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好:酸碱腐蚀能力:在PH 6至PH 12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，性能好。