

# 洛阳新型装饰材料|洛阳新型装饰材料厂|洛阳伊川瑞雪

产品名称	洛阳新型装饰材料 洛阳新型装饰材料厂 洛阳伊川瑞雪
公司名称	伊川瑞雪新型装饰材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳河南省洛阳市伊川县高山镇侯村工业区
联系电话	0379-69573678 13523625999

## 产品详情

洛阳新型装饰材料|洛阳新型装饰材料厂|洛阳专卖新型装饰材料|洛阳直销新型装饰材料|伊川县瑞雪新型装饰材料有限公司 伊川县瑞雪新型装饰材料有限公司，厂址位于伊川县高山镇侯村，南临古马公路500米，西距宜白公路3000米，东距水寨高速入口12Km，北距伊川北高速入口20Km，交通便利。公司占地面积20000m<sup>2</sup>，项目总投资3000余万元，现有员工100余人；由于市场因素，于2010年将在建装饰材料生产线改建为年产7万立方米陶粒砂生产线。我公司自行开发生产的52MPa、69MPa、86MPa低、中、高强度陶粒支撑剂，是一种高技术含量的产品。利用本地得天独厚的优质铝矾土原料，经过独特的粉磨、制粒和高温烧结而成，具有耐高温、高压、强度高、导流能力强、及耐腐蚀等特点，是开采石油、天然气压裂施工中不可缺少的好帮手。石油压裂支撑剂（陶粒砂）是一种陶瓷颗粒产品，具有很高的压裂强度，主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量，属环保产品。此产品利用优质铝矾土、煤等多种原材料，用陶瓷烧结而成，是天然石英砂、玻璃球、金属球等中低强度支撑剂的替代品，对增产石油天然气有良好效果。石油支撑剂陶粒砂的生产可以概括为破碎、配料、粉磨、制球、煅烧、煤粉制备、成品冷却、筛分、包装等工序。主要原料为高品位的铝矾土。

下面对石油支撑剂陶粒砂的生产工艺作简单描述：1、制球：

出磨的生料粉在生料库内储存。一般设置2~3个库，可以单独出料，也可以多库搭配出料。生料粉被送入一个小料仓，料仓下设置螺旋计量装置或者调速皮带秤装置，计量生料量。该生料进入盘式制球机。同时，采用流量计可以计量水的多少，由管道泵把水喷入盘式制球机里面。制球机旋转过程中，可以制成各种粒径的料球。

料球出盘后，由皮带机送入筛分装置，合格的进入回转窑，过大的返回到原料粉磨流程。

可以根据不同窑的产量，配备不同数量的盘式制球机。该制球系统自动化程度高，工艺连续，配套袋式收尘器后，可以实现岗位粉尘达标，净化岗位作业环境。2、煅烧：料球进入带有一定斜度的回转窑进行煅烧，随着回转窑的旋转，料球向窑头滚动，同时煤粉从窑头喷入窑内燃烧，料球在回转窑内被煅烧成强度很高的陶粒砂。煤粉燃烧器可以采用单风道喷煤管，简单可靠，一次风量高；也可以采用多风道燃烧器，一次风量可以降低为煤粉燃烧所需风量的8%，提高了入窑二次风量，节能效果显著。多风道燃烧器分为外轴流风、煤风、内轴流风等，火焰形状非常容易调节。

煤粉的计量可以采用转子式计量秤或者科氏力秤，精确控制下煤量，稳定窑内热工制度。

更多详情请查看：公司名称：伊川县瑞雪新型装饰材料有限公司 公司简称：伊川瑞雪 主营方向：

两者都有 主营产品：陶粒砂,压裂支撑剂,石油支撑剂,轻质陶粒砂,陶粒砂支撑剂 所在地：

河南,洛阳市,伊川县(城关镇) 公司地址：河南省洛阳市伊川县高山镇侯村工业区 邮编：471000

联系方式：电话：0379-69573678 张总13523625999 王总15896521888