

西安科士达UPS不间断电源YDC9101S在线式1KVA/800W电脑服务器断电应急

产品名称	西安科士达UPS不间断电源YDC9101S在线式1KVA/800W电脑服务器断电应急
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS 型号:YDC9101S 产地:西安
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

品牌

科士达

产品特性

在线式

是否进口

否

产地

深圳

输入电压

220V

输出功率

0.8

调制方式

脉冲调频调宽式

标称容量

1KVA

产品认证

UL

电源类型

不间断电源

额定容量

800W

工作频率

50HZ

工作湿度

参考说明书

工作温度

参考说明书

规格

参考说明书

绝缘电阻

参考说明书

控制方式

参考说明书

频率范围

40~70

适用范围

服务器

输出电流

参考说明书

输出电压

220V

输出频率

50HZ

输入电压范围

220V

输入频率

50HZ

外型尺寸

144 × 368 × 215

外形尺寸

144 × 368 × 215

晶体管连接方式

半桥式

加工定制

参考说明书

工作效率

参考说明书

负载调整率

参考说明书

电压调整率

参考说明书

负载类型

参考说明书

负载稳压率

参考说明书

频率稳压度

参考说明书

输出电压精度

参考说明书

电源名称

UPS电源

最小包装数

1

物料编号

参考说明书

系列

在线式

通讯方式

SNMP卡

扩展功能

无并机

保护方式

自动切换

工作环境温度

参考说明书

防护等级

参考说明书

重量

9.5KG

备注说明

参考科士达YDC说明书

可售卖地

全国

类型

AC/DC电源

型号

YDC9101S

科士达UPS电源YDC9101S内置电池标机1KVA/800W技术参数

型号	YDC9101	YDC 9102	YDC 9103	YDC 9106S/H	YDC 9110S/H
额定容量	S/H/H-B 1000VA/800W	S/H/H-B 2000VA/1600W	S/H/H-B 3000VA/2400W	6000VA/4800W	10000VA/8000 W
输入规格					
主路输入	额定输入电压 220 (Vac)			220/230/240	
旁路输入	输入电压范围 115 ~ 295 (Vac)			120 ~ 276	
相数	单相三线				
输入频率范围 (Hz)	45 ~ 55			50Hz : 45~55 ; 60Hz : 54~66 (50/60自适应)	
输入功率因数	0.98			0.99	
旁路同步跟踪范围 (Hz)	额定输入电压 220 (Vac)			220/230/240	
输入电压范围 (Vac)	186 ~ 252			220上限 : + 25% (可选 + 10% 、 + 15%、 + 20%) ; 230上限 : + 20% (可选 + 10% 、 + 15%) ; 240上限 : + 15% (可选 + 10%) ; 下限 : - 45% (可选 - 20%、 - 30%)	
相数	单相三线				
旁路同步跟踪范围 (Hz)	$\pm 10\%$				