

矿用百叶调节风门的技术参数和功能

产品名称	矿用百叶调节风门的技术参数和功能
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	额定气压:0.5Mpa 型号:气动 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

矿用百叶调节风门的技术参数和功能

型号：气动型

额定气压：0.3-0.7Mpa

用途：矿用

矿用百叶调节风门是一种高效的气动调节风门，适用于矿井等工业环境中的气流调节和控制。

以下是该产品技术参数和功能：

开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。

开闭动作时间：10～30秒，时间可调。

额定气压：0.3～0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。

泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。

气缸尺寸：SC80mm×600mm（参考选项，实际尺寸依照风门尺寸确定）

门扇钢板厚度 2mm。

风门气缸、大、小拐，连杆、合页强度必须满足现场使用要求，严禁出现变形、破断、开焊等现象。连

杆可以实现长度调节。

每套风门的配件及控制装置要求单独包装，方便领用。

矿用百叶调节风门可以有效解决矿井等工业环境中的气流调节问题，提高生产效率，降低能源消耗。无论是在煤矿、金属矿山、化工厂还是其他工业领域，都发挥着重要作用。

我们的公司一直以质量和服务为核心，力求为广大客户提供高品质的产品和优质的售后服务。如果您对矿用百叶调节风门或其他产品感兴趣，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供最满意的解决方案。