

# 西安科士达ups不间断电源YDC9102H 稳压备用电源服务器电脑医疗设备

产品名称	西安科士达ups不间断电源YDC9102H 稳压备用电源服务器电脑医疗设备
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS 型号:YDC9102H 产地:西安
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

科士达YDC9102H参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：单进单出双变换在线式

额定功率：暂无数据

输入电压范围：115-295V

输入频率范围：45-55Hz

输出电压范围：220V

输出频率范围：50Hz

电池类型：外接48V电池

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

电池

其它参数

## 基本参数

UPS类型 单进单出双变换在线式

额定容量 6KVA

## 输入输出

输入电压范围 115-295V

输入频率范围 45-55Hz

输入功因  $> 0.98$

输出电压范围 220V

输出频率范围 50Hz

其它输出参数 转换时间：0ms

## 通信和管理

接口端口 RS232

器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等；自动旁路功能；  
直流启动功能

**保护** 开机自诊断功能；交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变

## 电池

**电池类型** 外接48V电池

## 其它参数

**其它特点** DSP全数字化控制：采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠；优化电池组功能设计：通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时机型，在满足同样后备时间条件下均比传统设计方案更节约电池用量；环境适应性强：宽广的电压范围115VAC ~ 295VAC，避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电，适应于电力环境恶劣的地区；带半载时，输入电压最低可至115V而无需切换至电池供电；宽广输入频率范围（1-3KVA机型45 ~ 55Hz；6KVA机型可达40 ~ 70Hz），保证接入各种燃油发电机均可稳定工作，满足用户对油机使用的要求；支持充电器扩展功能