

# 三八妇女节合肥料位传感器价格 合肥料位传感器厂家

产品名称	三八妇女节合肥料位传感器价格 合肥料位传感器厂家
公司名称	合肥雷德电子科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区潜水 东路9号二楼202（注册地址）
联系电话	0551-2822653 13705698803

## 产品详情

【三八妇女节】合肥料位传感器价格 合肥料位传感器厂家 详情：13956094002

1:采用全不锈钢激光封焊结构，具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。 2:采用自主研发放大电路大大提高传感器信号输出稳定性,减少了由于传感器投入水下水深对传感器反馈信号的减弱. 3:采用采用扩散硅压阻芯体或陶瓷压阻芯体,使得传感器能在任何时间能都能反应出液位的变化,更准确无误的测量效果. 4:在原放大电路基础上增加了防雷击电路,有效防护了投入式液位传感器/变送器在野外使用的安全性.

主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。 些类传感器通常也称为：投入式液位传感器、投入式液位变送器、液位传感器、液位变送器、地下水位传感器、地下水位变送器，水塔水位和水压测控仪器。 主要技术参数：量程: 100mmH<sub>2</sub>O ~ 100mH<sub>2</sub>O、500mmH<sub>2</sub>O ~ 500mH<sub>2</sub>O

(水位高/深度) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:

4 ~ 20mA(二线制)、0 ~ 5V、1 ~ 5V、0 ~ 10V(三线制) 供电电压: 24DCV(9 ~ 36DCV) 介质温度: 0 ~ 85

环境温度: 常温(-20 ~ 85 ) 负载电阻: 电流输出型：最大800 ；电压输出型：大于50K 绝缘电阻:

大于2000M (100VDC 密封等级: IP68 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响:

在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内，输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口):

紧线防水螺母与五芯通气电缆连接。注：出厂时标准电缆长度为三米，用户若需加长，订货时注明。