

ITT水泵机械密封材质，ITT水泵轴封

产品名称	ITT水泵机械密封材质，ITT水泵轴封
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	ITT水泵:Q=100 GISO12:H=30 南京:kw11
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

1. ITT水泵材质分为304不锈钢和316不锈钢，水泵耐腐蚀，耐用，可以使用在自来水，饮料等相关行业。
我公司销售ITT水泵，ITT消防水泵，ITT水泵空调泵，ITT水泵配件，ITT水泵机械密封，ITT泵叶轮
2. ITT水泵机械密封材质是石墨对陶瓷，和碳化硅对碳化硅，维修方便，节约时间，提供工作效率
3. ITT水泵分为立式安装，卧式安装，管道式安装，和深井泵安装，污水泵安装，客户可以根据自己的工作状态，实际使用情况来选择相对应的安装方式，节约成本，合理利用空间，提供工作情况。
4. ITT水泵维修，ITT水泵保养方便，ITT水泵机封，节约时间，简单，易懂，服务人员参考使用说明书情况下对包进行保养和拆卸工作。
5. ITT水泵运行条件：
6. 稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
7. 液体温度：常温型 -15 至+70 热水型 -15 至+120
8. 环境温度：最高+40
9. 海拔：最高1000m
10. ITT水泵的定位
11. 水泵必须安装在一个通风良好但无霜冻的位置。

12. 为方便检查和修理，应留有适当空间以便对水泵和电机进行拆装。

13. 立式安装

14. 对于配置4 kW及以下电机的泵，电机的上方需要留有0.3 m的空间

15. 所配电机在5.5 kW及以上的泵，电机上至少需要留有1米的空隙，以允许使用起重设备。

16. ITT水泵卧式安装

17. 对于配置4 kW及以上电机的泵，电机的后方需要留有0.3 m的空间。

18. 所配电机在5.5 kW及以上的泵，电机后方至少需要留有0.3 m的空间，电机上方至少需要留有1米的空间，以允许使用起重设备。

19. 带底座的NB水泵必须具备与带从5.5至200 kW电机泵型相同的空间要求。

20. ITT水泵安装前的准备：

21. 承包商收到设备即应检查，确保设备存放在不会造成腐蚀也不会造成损伤的地方。如果设备在投入运行之前需要存放的时间超过6个月，应该考虑是否给泵的内部零件涂上合适的防锈剂。

22. 应该确保使用的防锈剂不会对接触的橡胶部件造成影响。

23. 应确保防锈剂能够简便地清除。

24. 为了防止水和灰尘等物进入泵里，在管路安装之前，所有的开口必须盖上帽盖。在启动水泵时如需为清除内部杂物的目的而拆开水泵，其代价会是很高的。

25. 机械轴封是一种精密元件。如果新近安装水泵的机械轴封发生故障，这常常发生在运行的最初几小时之内。这种故障的主要原因是

26. 轴封安装不正确和/或安装期间水泵的吊装不正确。

27. 在运输途中，必须确保水泵的安全固定，以防由于过度振动和撞击给轴和轴封带来损坏。不准通过泵轴起吊水泵。