

塑料光纤-多芯

产品名称	塑料光纤-多芯
公司名称	江西大圣塑料光纤有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区宝田三路宝田工业区22栋3楼
联系电话	86-075527352476 18607961033

产品详情

照明多股光纤

基本参数

纤芯材料：聚甲基丙烯酸甲酯(pmma) 覆层材料：氟树脂 护套材料：聚氯乙烯(pvc) 光学结构：阶跃型
数值孔径：0.5 纤芯折射率：1.49

应用说明

应用于各种装饰照明、光纤垂帘、光纤瀑布、文物、珠宝、家具、易燃易爆场合等的照明。

产品特点：冷光源、无紫外线，不会加速贵重物品的老化

可光电分离、用于易燃易爆场合安全可靠 低能耗、环保节能

产品级别	产品编号	光缆外径 (mm)	护套材料	衰减(db/km)	数值孔径	温
d级光缆	d750-3/v	3.0 ± 0.2	透明pvc	230	0.5	-5
	d1000-3/v	3.8 ± 0.2	透明pvc	230	0.5	-5
	d750-7/v	3.8 ± 0.2	黑色pvc	230	0.5	-5

d750-12/v	4.8 ± 0.2	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-14/v	5.2 ± 0.2	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-18/v	5.5 ± 0.2	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-20/v	6.0 ± 0.2	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-25/v	6.5 ± 0.2	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-30/v	6.8 ± 0.2	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-42/v	8.5 ± 0.5	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-50/v	9.0 ± 0.5	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-75/v	10.0 ± 0.5	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-100/v	12.0 ± 1.0	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-126/v	14.0 ± 1.0	黑色pvc	230	0.5	-5
d750-150/v	15.0 ± 1.0	黑色pvc	230	0.5	-5

注：此产品针对装饰照明、古建筑、文物及珠宝照明类应用