

# CRM-II蓄热系数测试仪

产品名称	CRM-II蓄热系数测试仪
公司名称	湘潭湘仪仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省湘潭市国家高新区德国工业园晓塘路168号
联系电话	0731-58534888

## 产品详情

### CRM-II蓄热系数测试仪

#### CRM-II蓄热系数测试仪

##### 一、概述

该仪器的特点是：装置简单、准确度高、试验速度快（一次试验十分钟左右），在一次试验中可同时测出材料的蓄热系数、导热系数，导温系数和比热容、热阻、热惰性指标，并且能测量不同含湿状态下的热物理性能。

适用于保温材料、混凝土材料、塑料、橡胶、石墨等无机材料检测。参考标准：JGJ51-2002《轻骨料混凝土技术规程》和JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》。

##### 二、主要技术性能

## 1、应用范围：

本仪器适用于测定干燥或不同含湿状况下匀质板状、胶状、粉末状材料的导热系数、蓄热系数、导温系数和比热容、热阻、热惰性指标。

蓄热系数范围在0.1 ~ 30w/m<sup>2</sup>.k

## 2、电 源

~ 220V , 50HZ

## 3、外形尺寸(长×宽×高)

600×400×1520 (mm)

## 4、工作条件

环境温度 10 ~ 35

相对湿度 80%

## 5、测量结果的准确度 ±1%

## 6、CRM-II连接计算机,实现计算机自动测试、数据打印输出。提供成套软件

-----  
相关产品链接

[多元素快速分析仪---DHF82型 硅酸盐化学成份快速分析仪 \(多元素快速分析仪\)--GKF-5型 SPY陶瓷砖湿膨胀测定仪 数显式电动抗折仪--DPK 数显式坯料抗折仪--PK 数显可塑性仪---KS-](#)

[B型 CJB日用陶瓷冲击试验仪 数显式陶瓷吸水率测定仪--TXY型](#)

[陶瓷砖釉面抗龟裂试验仪 \(蒸压釜\) ---TKL 陶瓷釉面耐磨试验仪---LM](#)

[陶瓷线性热膨胀仪---XPY 陶瓷砖抗冻性测定仪--SQ007](#)

[TZY陶瓷平整度、直角陶瓷釉面耐磨试验仪\(无机材料综合耐磨试验仪, 路面材料耐磨性能试验仪\)--WM](#)

[陶瓷砖抗热震性测定仪---SQ006](#)

[日用陶瓷热稳定性测定仪--SQ005型 数显陶瓷砖抗折仪\(抗折试验机\)---SKZ - 10000A型](#)

[高温卧式膨胀仪\(热膨胀系数测定仪\)---PCY系列 导热系数测试仪 \(护热平板法\) --DRH系列](#)

[TCY陶瓷砖冲击试验仪 DRPL导热系数测试仪 \(平板热流计法\)](#)