

# 高效洁净专业净化工程 洁净施工设计

产品名称	高效洁净专业净化工程 洁净施工设计
公司名称	河南佳景环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区
联系电话	0371-63344990 18703694678

## 产品详情

### 高效洁净专业净化工程 洁净施工设计

针对避免无尘车间静电感应的方式，除开之前的工作中外，还必须除灰，一般是用无线吸尘器除尘，以确保最佳的抗静电。现阶段净化设备的无尘车间包含环氧树脂地板遮盖生产车间的主生产车间，生产车间的主车体下设进气口设备，生产车间上端下设进气口设备，进气口设备包含进气口和进气口，管子端尾与生产车间主车身联接。

净化车间材料是净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。圆弧墙角、门、窗框等一般采用氧化铝型材制造地面可采用环氧自流坪地坪或gaoji耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。送回风管道用热渡锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板高效送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板。空气中的微生物无处不在，并常附着在尘埃粒子上，随着尘埃、雾滴及皮屑、毛发等传播。空气中的尘埃粒子越多，细菌附着在尘埃粒子上的机会越大，传播的机会也增加。同样，病毒也会附着在尘粒上进行传播。因此，控制空气中尘粒的数量就可以控制附着在其上的微生物。

### 高效洁净专业净化工程 洁净施工设计

- 1、净化车间设计的目的：加强无尘房管理规范，以提高产品合格率，为产品质量所需生产环境提供保障。
- 2、适用范围：公司无尘房及所有进出无尘房人员。
- 3、职责
  - 3.1生产部：对环境、湿度及压差进行日常定时监控并记录。
  - 3.2品管部
    - a.负责无尘房之温度、湿度及气压差进行判断及不定期监控；
    - b.负责对风速、尘埃进行日常测量、监控、判断与记录；
    - c.对环境出现异常状态时，进行是否继续生产的有关决定，并对环境改善效果进行确认。
  - 3.3工程部：生产出现异常时，负责对其发生异常原因进行分析，并制定相应之应急措施以及长期改善措施。