

# 钢管调直机|河北精工诚义建筑机械有限公司

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 钢管调直机 河北精工诚义建筑机械有限公司     |
| 公司名称 | 河北精工诚义机械有限公司             |
| 价格   | .00/普通                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 河北省邢台市隆尧县华龙工业区           |
| 联系电话 | 0319-7588162 18733981980 |

## 产品详情

钢管调直机|架子管|脚手架钢管调直机除锈刷漆机-JC-AZ48X 河北省精工诚义公司是一家专业生产：钢管调直机、脚手架钢管调直机、架子管调直除锈机、架子管矫直校正机、钢管除锈刷漆机、脚手架钢管调直除锈涂漆机（三合一功能）、上下托除水泥锈机、扣件螺母松紧机等建筑设备机械。10年专业技术，给您质量信心的保证，欢迎广大客户前来洽谈合作！咨询联系人：王经理 电话：18733981980

固话：0319-7588162 免费热线：400 816 8832 QQ：1486668855 网址：www.hbjgcy.com

地址：河北省邢台市华龙工业区 建筑行业的搭棚用脚手架钢管经过多次使用后，会锈蚀、变曲，严重影响再次搭棚的安全，很多建筑公司为此花费了很多人力、财力进行钢管喷漆，费工时而且效果又不好。

本公司最新研制出钢管调直、除锈翻新、上油漆一体的机器，效率非常高，一分钟可以达到2条6米管、调直除锈上漆一次性完成，而且劳动强度非常低，只要二个工人一前一后工作就能完成，省钱、省力是广大建筑行业的福音。架子管调直除锈机、架子管除锈刷油漆机 本厂以专业生产钢管除锈涂漆机、钢管翻新机、钢管调直机、钢管油漆机、钢管调直除锈涂漆3合1一体机、扣件机（松扣件螺母机）、上下托机（松上下托螺母机）等系列产品，并且具有生产效益高、操作方便等优点。我厂以高品质和优越的服务赢得了广大客户的信赖和支持，公司产品畅销国内外，销量连年上升。我们追求卓越的品质，本着“质量、价格、沟通、服务”等优势为企业的宗旨，精益求精、不断创新，努力把最好的产品、最优惠的价格、最全面的配套服务提供给每一位客户，我们衷心期望能得到你们的支持与合作

功能：48mm脚手架钢管调直、除锈、上油漆 规格：长宽高2200\*660\*1100 功率：4KW 3KW 0.2KW

重量：850KG 速度：12米/分钟 调直范围：

本机可修复48mm规格的焊管（脚手架管），凡属U型弯曲的均可矫直，其长度在0.5米以上。

机器性能：机械传动，设计合理，构造新颖，操作方便，矫直除锈一次完成，操作安全等特点，本机采用塑性变形对管无损伤，是我国目前较理想的矫直脚手架钢管机械。使用钢管调直机的注意事项 1.调直钢管直径必须严格控制，绝不与许大于本机调整后的管径规格钢管输送入机，否则会损坏机器或钢管。

2.对于要调直钢管进行初检，有严重变形，对接或压扁，及表面有焊接物的钢管要处理后才能进行调直 3.钢管进机时要把钢管端平，手应该握在距管头1米以上处，钢管自动进入时手尽快松开。操作者应躲开钢管侧面，以防钢管伤人。钢管出机时可以拿住钢管前端与钢管同步前进，这样更好些。4.如果在工作中出现机器不转动或钢管不前进时应立即停机，并按动“反转”按钮将钢管退出。或停机，查明原因，并排除故障后才可以继续工作。5.本机有接地保护螺栓，应按当地要求装好接地线保护，以防电击伤人。

钢管调直机的维护及保养 1.输入，输出轮要保持表面清洁，应及时清扫。

2.轴承部位每月进行1-2次清洗加黄油。3.电机上三角带要松紧适当，如松时需几时调整或更新。

4.保持链条清洁，定期清洗检查，没班次加注机油。5.入口托管座钢轮当班浇注机油，延长使用寿命。

6.传动箱每班检查1次，加足油。每年更换1-2次。

7.班前应检查各部位螺栓是否有松动，如松动的应紧固后才开动进行工作。