

固定外夹式超声波流量计

产品名称	固定外夹式超声波流量计
公司名称	大连索尼卡纳秒技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区辽河西路155号
联系电话	0411-87301887 13052798911

产品详情

外夹式超声波流量计：

大连索尼卡纳秒技术公司（热线电话：13052798911/0411-87301887/87305713联系人：张女士。网址：<http://www.cnsonic.com>）是大连索尼卡公司专业制造商并以优惠价格诚招超声波流量计代理商。能向广大用户提供从设计、制造、选型、安装、调试、维修维护等一系列服务。专业生产fv2000、fv3018 fv4018系列外缚式超声波流量计。

fv2000系列时差外夹式超声波流量计是从管道外面测量管道内流体流量的仪表，安装时只要把传感器直接捆绑在管道外壁，即按照安装要求装好即可对管道内流体进行测量。不需要截管或停流。因此没有一般流量计所必须的法兰，也不存在介质泄漏、压力损失等问题。被测流体可以是水、海水、油、浆液之类的均匀液体，导电或非导电，有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。

性能参数

管材：钢、不锈钢、铸铁、pvc、铜、铝、水泥管等质地致密管道，允许有衬里。

内径：25 ~ 3000mm

流速：0 ~ ± 16m / s

传感器：外夹式

标准型：适用管径，dn50—dn1200mm

大型：适用管径，dn200--dn6000mm

测量主机：

输入：二路4-20ma电流环模拟输入，精度0.1%。

输出：

电流信号：悬浮4-20ma或者0-20ma电流环；

频率信号：可编程频率输出，

频率范围12-9999hz；

脉冲信号：正、负、净流量及热量累计脉冲，继电器及oct输出；

数据接口：rs232串行接口；

报警信号：继电器及oct输出。

其它功能：记忆累积流量，上、断电时间、流量和流量管理功能。

可选自动或手动补加累积量功能，记忆每天的工作状态。故障自诊断功能。

测量精度：表示值的 $\pm 1.0\%$ （校正后）；

重复精度： $\pm 0.2\%$

线性度：0.5%；

基本测量周期：250ms；

基本累积周期：250ms

电源：ac220v或可根据用户要求选用直流供电电源。

功耗：3w

工作时间：连续。