4.5毫米厚金属缠绕垫，基本型碳钢金属垫，石墨增强石墨垫

产品名称	4.5毫米厚金属缠绕垫，基本型碳钢金属垫，石墨增强石墨垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

1. 带内外环缠绕垫金属带

A. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的,
sus304,sus316L,sus321等冷轧钢带，或由供需双方协商 确定。

B. 金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑.洁净，不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷

C.不锈钢的硬度值 HV≤200

2.带内外环缠绕垫非金属带

A 非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带，聚四氟乙烯带，非石棉纤维带，及云母带等。带的厚度为 0.3-1.0mm。

B. 特制石棉烧失量必须≤25%

C. 非金属带的氯离子含量≤100PPM

D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力

1. 带内外环缠绕垫金属带

C.不锈钢的硬度值 HV≤200

2.带内外环缠绕垫非金属带

B. 特制石棉烧失量必须≤25%

C. 非金属带的氯离子含量≤100PPM

D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力

1. 带内外环缠绕垫金属带

C.不锈钢的硬度值 HV≤200

2.带内外环缠绕垫非金属带

B. 特制石棉烧失量必须≤25%

C. 非金属带的氯离子含量≤100PPM

D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力