

耐油耐高温控制电缆khfp

产品名称	耐油耐高温控制电缆khfp
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.70/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:khfp 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

耐油耐高温控制电缆khfp

1；耐高温电缆特点：具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等性能，适合冶金、电力、石化等行业。

2；产品执行标准：阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

耐高温电缆使用特性：耐油耐高温控制电缆khfp

3；交流额定电压：U0/U，450/750KV；
高工作温度：聚全氟乙丙烯（F46）绝缘不超过200℃；可溶性聚四氟乙烯（PFA）绝缘不超过260℃；低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃；氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60℃，非固定敷设-20℃；耐高温电缆安装敷设温度应不低于0℃（氟塑料、硅橡胶护套电缆不低于-25℃）；耐高温电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍；铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍；氟塑料绝缘和护套电缆小为电缆外径的8倍。耐油耐高温控制电缆khfp

(ZR192-)KFF氟46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆

(ZR192-)KFFP氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆

(ZR192-)KFFR氟46(进口PFA)绝缘和护套控制软电缆

(ZR192-)KFF22氟46(进口PFA)绝缘和护套钢带铠装控制电缆

(ZR192-)KFFRP氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

(ZR192-)KFFP1氟46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆

(ZR192-)KFFP2氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆

(ZR192-)KFFRP2氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆

(ZR192-)KFV氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

(ZR192-)KFVR氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

(ZR192-)KFVP氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆

(ZR192-)KFVRP氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆

(ZR192-)KFVP2氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆

(ZR192-)KFV22氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆

(ZR192-)KFRV22氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆

(ZR192-)KFVP2-22氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

(ZR192-)KFG(YGC-KF46R) 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套控制软电缆

(ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆