

## ZLL带制动轮联轴器、ZLL带制动轮联轴器的特点

产品名称	ZLL带制动轮联轴器、ZLL带制动轮联轴器的特点
公司名称	邯郸市恒力传动机械有限公司
价格	15.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸市高开区世纪大街3号路，毗邻康业温泉酒店
联系电话	0310-8126977 15614079088

## 产品详情

ZLL带制动轮联轴器维修方便,寿命较长,拆下档板即可更换尼龙柱销。尼龙柱销为自润材料,不需润滑,不仅节省润滑油,而且净化工作环境。ZLL带制动轮联轴器整体分为三件,一边半联轴器没有齿和制动轮一体,另一半和内齿圈相吻合,内齿圈用螺栓和制动轮紧在一起,一边有压盖。制动轮最后调制热处理。ZLL带制动轮联轴器的相关参数:规格:ZLL1-9,公称转矩:250-31500,许用转速:4000-950,轴孔直径:16-170,轴孔长度:30-302,外圆直径:160-800,重量:7-424,材质:铸钢,45#圆钢,锻钢。ZLL带制动轮联轴器与齿式联轴器相比,结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床。传递转矩大,在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小,体积小,质量轻,可部分代替齿式联轴器。该联轴器最突出的优点之一是只需其适合于轴线对中安装困难,要求尽量减少辅助工时的工况环境。