

超多型号高水基盘根，含油苕麻盘根专卖，铁氟龙高水基盘根

产品名称	超多型号高水基盘根，含油苕麻盘根专卖，铁氟龙高水基盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:高水基纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

水基盘根与苕麻盘根是一种材料吗 高水基盘根以高耐磨、高抗拉复合纤维为载体，浸渍进口磨合润滑剂、无机阻隔剂、抗腐蚀剂等。连续的丝芯体具有10倍于常规密封纤维的抗拉强度。高水基III型盘根的交叉编织结构有助于避免介质的迁移，从而达到优良的密封性，以避免在整个使用寿命周期内发生收缩问题。

高水基盘根俗称“苕麻纤维盘根”，由高质量苕麻纤维，充分浸润四氟乳液或特殊的润滑油方形编织而成，所以又称“苕麻纤维盘根”。该产品适用于海水和含沙量大的淡水处使用，具有柔韧性好、回弹性和自润滑性好、磨损低使用寿命长等特点。高水基盘根环，也叫密封填料，通常由较柔软的线状物编织而成，通过截面积是正方形的条状物填充在密封腔体内，从而完成密封。填料密封早是以棉麻等纤维塞在透露通道内来禁止液流透露，次要用作提水机械的轴封。因为填料起源宽泛，加工轻易，价钱昂贵，密封牢靠，操作复杂，所以沿用至今。当初高水基盘根环被宽泛用于离心泵、压缩机、真空泵、搅拌机和船舶螺旋桨的转轴密封、活塞泵、往复式压缩机、制冷机的往复活动轴封，以及各种阀门阀杆的旋动密封等。填料密封构造及原理：罕用填料密封构造，填料密封由填料2装于填料函1内，通过填料压盖3将填料压紧在轴的外表。因为轴外表总有些毛糙，其与填料只能是局部贴合，而局部未接触，这就构成无数个迷宫。