

晋中65Mn铁路弹簧垫圈公司

产品名称	晋中65Mn铁路弹簧垫圈公司
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:弹簧钢 表面处理:本色、发黑、镀锌 型号:定制加工
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

晋中65Mn铁路弹簧垫圈公司 特种断面钢轨已在转辙器和辙叉相关章节中介,本节主要介绍导曲线部分的钢轨地脚螺栓,用于机器和地面连接固定的,有很多种形状 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。为满足桥上无碴轨道因桥梁徐变上拱、墩台沉降以及施工偏差及养护维修中对轨道状态调的需求,应采用调高量较大的扣件

铁道部门把这一状态称为粘着系数 (2)高强度螺栓的安装应在结构构件中心位置调整后,其穿入方向应以施工方便为准,并力求一致侧向挡块施工前,应对桥上预埋套筒位置进行检查,要求内侧(靠近底座板一侧)预埋套筒中心(轴线)距底座板边缘距离为8~12cm,超过此范围要求的应进行整修

三、紧固件所用的原料的选用原则 1、对螺栓、螺钉等紧固件用材选用时除考虑其使用场合外,主要依据是其强度级别:3.6级紧固件选用低碳钢,其含碳量应小于0.2%,如Q215钢;6、4.8、5.6、5.8、6.8级紧固件选用低碳钢和中碳钢,含碳量的上限为0.55%,常用钢为25、35钢;常用的.8级以上紧固件(9.8、10.8)通常选用0Cr、15AnTiB材料制造10.9、12.9级紧固件一般选用35CrMo制造

垫圈垫片概述,指垫在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环,用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件的压力。垫圈垫片分类,垫圈分为:平垫圈-C级、大垫圈-A和C级、特大垫圈-C级、小垫圈-、平垫圈-、平垫圈-倒角型-、钢结构用高强度垫圈、球面垫圈、锥面垫圈、工字钢用方斜垫圈、槽钢用方斜垫圈、标准型弹簧垫圈、轻型弹簧垫圈、重型弹簧垫圈、内齿锁紧垫圈、内锯齿锁紧垫圈、外齿锁紧垫圈、外锯齿锁紧垫圈、单耳止动垫圈、双耳止动垫圈、外舌止动垫圈、圆螺母用止动垫圈。