

重庆康明斯KTA19-G8 500KW康明斯发电机组 鼎盛发电机组

产品名称	重庆康明斯KTA19-G8 500KW康明斯发电机组 鼎盛发电机组
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:鼎盛发电机组 型号:KTA19-G8 功率:500KW
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

产品详情

重庆康明斯KTA19-G8 500KW康明斯发电机组 鼎盛发电机组

重康康明斯500KW柴油发电机组

优点：

· 更省油

源于美国康明斯先进的设计和精良的制造,使油耗比国内同类产品低20%。

· 动力强劲

废气旁通阀的设计使低速性能更完美,动力性更好。

· 出色的可靠性

缸体、缸盖采用集成化设计,杜绝了发动机漏水漏油现象的发生,零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低。

· 更低的保养和维修成本

较少的零件数量和较低的使用故障,使发动机综合维修费用大为降低,维修时间比同类机型节约达50%。

· 优异的冷起动性能

配装进气电预热装置和6.6kw大功率起动机,彻底改善了发动机冷起动性能。通过了中国北极村—漠河-36。C极限低温验证。

常用500KW重庆康明斯柴油发电机组（CCEC CUMMINS）技术规格参数

500KW重庆康明斯发电机组技术参数：

康明斯发电机组型号：WT-500C	稳态电压调整率（%）：±0.5
输出功率：550KW/500KW 备用功率/常用功率	电压波动率（%）：0.5
功率因数：COS =0.8（滞后）	瞬态电压调整率（%）：-15~+20
输出电压：400V/230V	电压稳态时间（s）：0.5
输出电流：900A	稳态频率调整率（%）：0~5可任意调整
额定频率：50Hz	频率波动率（%）：0.5
额定转速：1500rpm	瞬态频率调整率（%）：±10
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	频率恢复时间（s）：5
外形尺寸：3850×1420×2030（L×W×H mm）	燃油消耗（负载）：125 L/H
机组重量：5300kg	噪声（db）：100

柴油机技术参数：

品牌/产地：重庆康明斯（CCEC CUMMINS）	冷却方式：封闭式水循环冷却
发动机型号：KTAA19-G6A	供油方式：直喷
气缸数/缸体结构：直列L6	调速方式：电子调速
缸径×行程：159×159 mm	进气方式：涡轮增压
压缩比：14:01	过载能力：110%
启动方式：DC24V电启动	转速：1500rpm

发电机技术参数：

品牌/产地：广东	绝缘等级：H
电机型号：EG500M-550N/	接线方式：三相四线、Y型接法
额定功率：550kW	调节方式：AVR（自动电压调节器）
额定电压：400V/230V	输出频率：50Hz
绝缘等级：H级	输出因数：COS =0.8（滞后）

康明斯发电机组标准配置如下：

- *直喷式内燃发动机（柴油）；
- *交流同步发电机（单轴承）；
- *适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
- *发电输出空气开关、标配控制屏；
- *机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；
- *干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
- *启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *工业用9dB消音器及连接用标准件
- *随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

*机油、柴油、水套、防冷凝加热器	*分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
*电瓶浮充电器	*防雨型机组（箱柜）
*自保护、自启动机组控制屏	*静音型机组（箱柜）
*带“三遥”功能机组控制屏	*移动拖车型电站（箱柜拖车）
*ATS自动负载转换屏	*静音型移动电站（箱柜拖车）