

# 后置活性炭滤芯厂 后置活性炭滤芯 芜湖华晟滤材厂家

产品名称	后置活性炭滤芯厂 后置活性炭滤芯 芜湖华晟滤材厂家
公司名称	芜湖华晟滤材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道457号
联系电话	18655316161 18655316161

## 产品详情

活性炭滤芯可以净化空气，它du所运用的原理就是要依靠自身发达的孔隙结构和表面积，可以很大程度的接触到周围空气，被动吸附一些污染物到自己的孔隙中，所以说活性炭的表面越大、孔径结构越发达吸附能力就越强。除甲醛活性炭被称为物理吸附，它与气触媒除甲醛等方式不同。活性炭组成成分主要是利用木炭、各种果壳和好品质的煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭的作用主要是用于吸附甲醛等有害气体、滤去不溶性、吸附一些可溶性。活性炭有物理吸附和化学吸附的作用，所以可以利用这个原理，把某些有机化合物吸附来达到去除的效果，它可将水质中的有害物质和臭味以及色素等等，快速而且有效的消除，这样让水质得到直接的改善。

活性炭滤芯采用活性炭颗粒加入粘结剂加温烧结而成bai。滤芯蕞内层为聚丙烯骨架，用以加强滤芯的耐压强度。骨架上包有两层聚丙烯超细纤维毡，后置活性炭滤芯价格，能截住液体通过碳芯而带出大于10微米的颗粒。熔喷式滤芯外层包有两层聚丙烯超细纤维毡，能截住液体中大于10-20微米的颗粒，使滤芯具有过滤与净化双重功能。蕞外层为白色塑料网套，使滤芯具有完整的外表与整洁的外观。滤芯两端装有柔软的丁睛橡胶端盖，使滤芯装入滤筒后具有良好的密封性。成品活性炭滤芯均用塑料薄膜严密包封，防止滤芯被污染并保持滤芯经常处于清新状态。活性炭滤芯具有良好的吸附作用，能有效除去水中的余氯、异味，颜色及有机物等。

活性炭滤芯滤桶的选材也是非常重要的，可以说也是影响活性炭滤芯工作效率的重要因素之一。经验华晟小编来为大家讲解一下活性炭滤芯的滤桶材质该如何选择吧：

首先，考虑粉尘是否可燃或具有易燃性。如果是易燃粉尘、可燃粉尘，就应该考虑使用阻燃防火材质的脉冲除尘褶皱式滤筒，或者使用经过防静电处理的滤筒，防止静电产生火花导致的爆炸。必要时应在除尘器入口处增加火花收集装置。

其次，环境湿度的考虑。如果环境湿度较大，容易引起粉尘粘附在滤筒表面，这时可考虑选择具有防水功能的滤材。

第三是粉尘性质的考虑。如果粉尘中含有油脂成份时，可考虑使用防油、防污染系列滤材制作的滤筒；如果是重金属、二氧化硅等危害人体健康的粉尘，就必须选择表面过滤性材质，如覆膜滤材或进口滤材，必要时还需要增加脉冲除尘褶皱式滤筒中的保安型过滤器。

第四是粉尘浓度及过滤风速的考虑。如果粉尘入口浓度很低，过滤风速也选择较低时（如大气除尘、焊烟处理等），可考虑选择薄型滤材，后置活性炭滤芯厂，这样有利于增加过滤面积，提高单个滤筒的流量。如果粉尘浓度过高，应考虑增加前置过滤装置以降低对滤筒的影响。

第五是环境温度的考虑。聚酯纤维材料做成的滤材工作环境温度应小于135℃，后置活性炭滤芯，而且聚酯滤材在100℃~135℃的温度下持续工作，后置活性炭滤芯定制，材料性能会大幅度的降低，江苏友茂净化设备有限公司通过自己的技术可以使滤布褶皱距离保持均匀，保障透气性。

后置活性炭滤芯厂-后置活性炭滤芯-芜湖华晟滤材厂家由芜湖华晟滤材有限公司提供。“滤芯,水处理滤芯,折叠滤芯”选择芜湖华晟滤材有限公司，公司位于：芜湖市湾沚区新芜经济开发区工业大道457号，多年来，华晟滤材坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华晟滤材期待成为您的长期合作伙伴！