

# 动力源嵌入式直流开关电源DUMC-48/50H产品销售供应

产品名称	动力源嵌入式直流开关电源DUMC-48/50H产品销售供应
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:动力源 型号:DUMC-48/50H 产地:江苏
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

## 产品详情

动力源嵌入式直流开关电源DUMC-48/50H产品销售供应

## 嵌入式电源产品与特点

精细化管理：

分客户电能计量      多级下电控制      下电方式可设置

计量周期可设置      智能通讯接口

结构合理：

标准19英寸结构设计，通用性强，方便安装，配置灵活

插箱式安装，体积小重量轻，节省设备安装空间和安装成本

拼接式单元结构，扩充方便，可满足分路配置需求 全正面操作，维护方便

性能可靠：

系统输入范围宽：90Vac ~ 300Vac

全方位防雷设计，支持C级防雷与B+C级防雷按需配置

功率因数校正 0.99 自主均流系统

完善电池管理，提高电池寿命，维持电池良好工作状态

具备过流、过压、过温等多种告警和保护功能

具有RS485、网口通信，可实现可靠远程监控

## 嵌入式电源参数

产品型号	输入 电压	额定输出	系统 容量	计量 方式	负载 分路	蓄电池 分路	外形尺寸mm (宽×深×高)
DUMC-48/30H	220Vac	-48Vdc/30A×4	120A	单客户	16	2	宽：19英寸 高：6U~12U
DUMC-48/50H	220Vac	-48Vdc/50A×4	200A	单客户	16	4	
DUMC-48/50H	220Vac	-48Vdc/50A×4	200A	分客户	15	4	
DUMC-48/50H	380Vac	-48Vdc/50A×6	300A	分客户	15	4	

## 嵌入式电源产品与特点

## 精细化管理：

分客户电能计量      多级下电控制      下电方式可设置  
计量周期可设置      智能通讯接口

## 结构合理：

拼接式单元结构，扩充方便，可满足各种配置需求

标准19英寸结构设计，通用性强，方便安装，配置灵活

插箱式安装，体积小重量轻，节省设备安装空间和安装成本  
全正面操作，维护方便

## 性能可靠：

系统输入范围宽：90Vac ~ 300Vac      功率因数校正    0.99

可适应温度范围宽：-40 ~ +70      自主均流系统

多级防雷系统      完善电池管理，提高电池寿命，维持电池良好工作状态

具备过流、过压、过温等多种告警和保护功能

具有RS485、网口通信，可实现可靠远程监控

## 嵌入式电源参数

产品型号	输入	额定输出
	电压	
DUMC-48/50H	380Vac	-48Vdc/50A × 6
DUMC-48/50H	380Vac	-48Vdc/50A × 12