

310D-01A溶解氧仪

产品名称	310D-01A溶解氧仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥利龙 型号:310D-01A溶解氧仪 功能:310D-01A
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

310D-01A溶解氧仪

310D-01A台式溶解氧DO测量仪套装的详细介绍：

310D-01A (STARA2135) 便携式溶解氧RDO/DO测量仪套装是现场测量的仪表。可显示溶解氧百分比含量或浓度和温度，以及电极状态、时间、日期、校准点。大屏幕LCD显示，可让您快捷地得到测量信息。

310D-01A台式溶解氧DO测量仪套装的功能特点：操作界面有中文、英文等6种语言供选择。

可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。

可使用AA电池或电源适配器

可保存1000组测量数据，符合GLP标准。。 便携式防水设计，防护等级IP67。

AUTO-READTM功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。 仪表可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头。

310D-01A台式溶解氧DO测量仪套装的技术参数：

溶解氧	探头类型	极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头
-----	------	--------------------

极谱式溶解氧	浓度	测量范围	0 – 90mg/L
		分辨率	0.1, 0.01
		相对精度	± 0.2
	饱和度 %	测量范围	0 – 600%
		分辨率	1, 0.1
		相对精度	± 2%
RDO荧光法溶解氧	浓度	测量范围	0 – 50mg/L
		分辨率	0.1, 0.01
		相对精度	± 0.1mg/L(0- 8 mg/L); ± 0.2mg/L(8- 20 mg/L);读数的10%(20- 50 mg/L);
	饱和度 %	测量范围	0 – 500%
		分辨率	1, 0.1
		相对精度	± 2%
大气压自动补偿范围	范围	450.0 – 850.0 mmHg	
	盐度校正系数	当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿，或手动；0 – 45ppt	
	校准类型	饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水	
温度	范围	0 – 50	
	分辨率	0.1	
	相对精度	± 0.1	
	温度校准功能	有，1点	
数据存储	数量	1000条，符合GLP标准	
	记录类型	手动、自动	
	记录编辑	末条删除或全部删除	
输入	溶解氧探头	9针mini DIN接口	
输出		RS232接口，USB接口	
电源	电源适配器	100-240V AC，选配	
	AA电池	4节，标配	