

二酯基纳米磁流体密封 旋转轴 扬声器 润滑用四氧化三铁磁液

产品名称	二酯基纳米磁流体密封 旋转轴 扬声器 润滑用四氧化三铁磁液
公司名称	杭州吉康新材料有限公司
价格	15.00/克
规格参数	型号:SS-F10B 粒径 (nm) :10 饱和磁化强度:440 ± 50 (GS)
公司地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道十六街区9幢9-1# (注册地址)
联系电话	0571-86112810 13858189341

产品详情

二酯基纳米磁流体

基本信息

磁性流体，也叫磁流体，磁液。磁性流体是以液体形式存在的导磁材料。它是由直径为10纳米量级的导磁固体颗粒均匀分散到基载液中而形成的一种稳定的液体，既具有液体的流动性，又有导磁性。根据基载液的不同可分为酯基类、水基类等。

CAS : 1309-37-1

规格

型号	SS-F10B
外观	黑褐色
粒径 (nm)	10
饱和磁化强度 (GS)	440 ± 50
密度 (kg/m ³) × 10 ³	1.33 ± 0.1
黏度 (cp) (25)	50
起始磁化率 (m/H)	0.25
表面张力 (N/cm)	32 × 10 ⁻⁵
Fe ₃ O ₄ 含量 Content	53% ± 2%
基液 Base liquid	癸二酸二异辛酯

包装：100g/瓶 或者 200g/瓶 或者500g/瓶

应用方向

磁性密封件；

磁记录材料；

微波吸收材料；

涂料；

静电复印显影剂。

等

包装

样品包装：100g/瓶 或者 200g/瓶 或者500g/瓶

大货包装：1kg/瓶

储存

放置阴凉、干燥、通风处。避免阳光直射。

杭州吉康新材料有限公司提供