

# 美国RTP PA610 205 B 原料现货

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 美国RTP PA610 205 B 原料现货                 |
| 公司名称 | 深圳市嘉誉鑫科技有限公司                           |
| 价格   | .00/件                                  |
| 规格参数 | 美国RTP:PA610<br>205 B:高韧性 耐强碱<br>美国:安特普 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层                   |
| 联系电话 | 1326-5555881 13265555881               |

## 产品详情

美国RTP PA610 205 B

【PA610 RTP205 B】 Glass Fiber 30%重要参数：密度:1.3 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.1  
%缺口冲击强度:130拉伸强度:145 MPa断裂伸长率:4 %弯曲强度:214 MPa弯曲模量:6890  
MPa生产厂商：美国RTP公司

PA610塑料特性:PA610是半透明、乳白色结晶型热塑性聚合物，性能介于PA6和PA66之间，但相对密度小，具有较好的机械强度和韧性；吸水性小,因而尺寸稳定性好；耐强碱，比PA6和PA66更耐弱酸，耐有机溶剂，但也溶于酚类和甲酸中；属自熄性材料。作为重要的工程塑料，尼龙610(PA610)可用于制作各种结构件，但在高温( 150 )、卤水、油类和强的外力冲击下时，结构件会产生形变甚至断裂，所以必须改性。改性方法有接枝、共聚、共混、原位聚合、填充和交联等，但单一改性不能达到满意的效果。采用玻纤(GF)增强和辐照来改性PA610，能提高PA610的力学强度，耐温等级，耐油和耐水性能。PA610典型应用范围机械制造（汽车用齿轮、衬垫、轴承、滑轮等）、精密部件、输油管、储油容器、传动带、仪表壳体、纺织机械部件等。

【PA610RTP205 B】本公司产品销售于全国各地,长期备有大量库存.在香港有货物中转站(仓库),产品质量保证,价格合理,可为广大客户提供快捷高效的服务。可提供各项产品资料,如:  
原料物性表,原厂环保ROHS (SGS),无卤报告,物质安全表MSDS, REACH, UL黄卡及FDA认证等.