

内部压力平衡式聚合物流量调节器

产品名称	内部压力平衡式聚合物流量调节器
公司名称	华油惠博普科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DJ- 产品用途:实现注入溶液浓度平稳运行
公司地址	北京市海淀区马甸东路17号11层1212
联系电话	86 010 82809807-681

产品详情

型号	DJ-	产品用途	实现注入溶液浓度平稳运行
----	-----	------	--------------

在聚合物溶液流量调节过程中，有效地克服较大差压情况下，因机械剪切作用造成的溶液粘度损失，从而实现低剪切；采用内部压力平衡式结构，使流量调节连续稳定，阀芯启闭阻力小；有手动或自动+手动两种调节方式，自动调节采用性能可靠的电动执行机构，输入输出信号均采用4~20ma标准信号，可实现注入溶液浓度平稳运行。

技术指标：在调节器前后压差<4.0mpa工况条件下，聚合物溶液粘度损失率 3%。允许环境温度-40~60。允许振动1.5g。压力等级1.6、2.5、6.4、16、25mpa。

应用情况：

该系列产品已在大庆、大港、华北、河南、胜利等油田进行了工业化推广应用，范围涉及“一泵多站”的母液转输过程中的站间流量分配；“一泵多井”的高或低浓度聚合物溶液井间流量分配；“单管单井分注”的井口油套分注以及井下流量分注等