

临沂乐泰596胶水，原装乐泰596硅橡胶，596耐高温密封剂

产品名称	临沂乐泰596胶水，原装乐泰596硅橡胶，596耐高温密封剂
公司名称	深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）销售有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市大岭山颜屋
联系电话	0769-85783189 15112899919

产品详情

临沂乐泰596胶水，原装乐泰596硅橡胶，596耐高温密封剂，销售热线：151-1289-9918 联系人刘小姐
www.loctite616.com QQ：1272185174 深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）贸易销售有限公司《产品描述》
loctite596乐泰胶596胶水 RTV，脱醋酸固化耐高温。最大填充间隙达6mm。产品代号：乐泰596胶水，订
货代号：25749/25750，包装规格：85g管装/370ml管装，颜色：红色，挤出率：》250，表面脱粘：1小时
钟，相对密度：1.05，硬度(肖氏) A》18，延伸率(%)》300 拉伸强度：(Mpa)》1.5 使用方法：为获得
最好性能,零件表面要求清洁,无油脂.予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹.本产品在小间隙配
合中能达到最佳效果(0.05mm).大尺寸螺栓可能造成大的粘接间隙影响产品固化速度和固化后强度,本产品
设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比).在扭紧力矩要求严格.基本特性典型固化特性 乐泰593 当与空气中的湿
气接触后就会固化.该产品2小时后足以干燥到表面脱粘,24小时后完全固化.固化时间随温度,湿度和填充间
隙的不同而变化.

典型环境抵抗性能硅橡胶其特有的化学结构和固有的材料性能,使其具有优良的耐环境性能.耐高温
注意事项:本产品不宜在纯氧与或富氧环境中使用,不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用.