

# LDPE 卡塔尔石化 FE3000 高强度 光学性能

产品名称	LDPE 卡塔尔石化 FE3000 高强度 光学性能
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.68/千克
规格参数	品牌:LDPE 型号:FE3000 产地:卡塔尔
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

### 特性

高强度 ;光学性能 ;食品接触的合规性  
用途

薄膜 ;袋子 ;工业应用 ;管道系统 ;建筑应用领域 ;农业应用  
机构评级

EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 177.1520  
形式

粒子  
加工方法

薄膜挤出 ;吹塑薄膜 ;挤出  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度

0.923

g/cm

ASTM D1505

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

0.30

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

额定值

单位制

测试方法

摩擦系数

0.50

ASTM D1894

薄膜

额定值

单位制

测试方法

可供应的薄膜厚度

50 to 250m

抗张强度

TD: 断裂

23.0

MPa

ASTM D882

TD: 屈服

10.0

MPa

ASTM D882

MD : 屈服

11.0

MPa

ASTM D882

MD : 断裂

24.0

MPa

ASTM D882&nbsp;

伸长率

MD : 断裂

400

%

ASTM D882

TD : 断裂

600

%

ASTM D882

落锤冲击 2

210

g

ASTM D1709

热性能

额定值

单位制

测试方法

维卡软化温度

95.0

ASTM D1525

结晶峰温度 (DSC)

111

ASTM E794

光学性能

额定值

单位制

测试方法

光泽度 (45 °)

50

ASTM D2457

透明度

40.0

ASTM D1746

雾度

12

%

ASTM D1003

挤出

额定值

单位制

熔体温度

180到210