

120C-01A电导率仪

产品名称	120C-01A电导率仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥利龙 型号:120C-01A电导率仪 功能:120C-01A
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

120C-01A电导率仪

120C-01A便携式电导率仪 A122主机011050MD电导率电极

Orion奥立龙120C-01A便携式电导率仪技术参数:

电导率	测量范围	0.1 μ S/cm – 200mS/cm
	分辨率	较小0.01 μ S或3位有效数字
	相对精度	读数的0.5%
	参比温度	20、25
	温度补偿类型	线性 (0 – 10.0%/)
	电极常数范围	0.001 – 10
TDS	校准点	1
	范围	1 – 19,999mg/L
	分辨率	4位有效数字
	相对精度	读数的0.5%
温度	TDS因数范围	线性0.01 – 10.00 , 默认0.49
	范围	-5 - 105
	分辨率	0.1
	相对精度	\pm 0.1
	温度校准功能	有, 1点

数据存储	数量	50条
	记录类型	手动、自动
输入 电源	记录编辑	末条删除或全部删除
	电导率电极	8针mini DIN接口
	电源适配器	100-240V AC
	AA电池	4节

赛默飞世尔科技Orion Star A 台式/便携式 基础型电导率测量仪操作简便，测量准确。大屏幕LCD可显示电导率/TDS和温度，以及电量和校准信息图标，屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置。

功能特点

大屏幕LCD可显示同时电导率或TDS读数，以及温度、电量、模式。

AUTO-READTM功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指示图标。

电导池常数可选，参比温度可选择20或25 。

台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。

台式防护等级IP54，便携式防护等级IP67。