

三相电的电气防火限流式保护器的相关介绍

产品名称	三相电的电气防火限流式保护器的相关介绍
公司名称	北京威巨特电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	威巨特:北京威巨特 VJT900:VJT900-XL 山东威海:电气防火限流式保护器
公司地址	北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1351（注册地址）
联系电话	010-82013941 13601124749

产品详情

相关参数介绍：

三相短路电流监测，微秒级极速限流保护

三相过负荷保护

过温保护（设备内部超温保护）

实时检测三相电回路的电压、电流、频率、剩余

电流、温度等（可选配电量统计等）

中文液晶显示，显示信息直观丰富

控制功能（可遥控、也可现场动控制）

保护功能（可远程、也可现场手动控制）

遥信功能（现场开关量检测）

传感器故障声、光报警

被监测参数超限声、光报警

一键消音（新的报警动重新启动）

自检功能（对装置身功能检测）

4G/WIFI/RS485通讯，实现远程监控

工作电源：AC380V/50Hz

额定电流：125AMAX（10-125A可设定）

限流保护时间：<150us

过负荷保护时间：3-60秒可设定

过温保护：70

显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯

报警方式：声光报警

参数设定：按键设定

通讯方式：4G/WIFI/RS485

使用环境温度：-10 ~ 55

相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露)

外壳防护等级：IP30

安装方式：壁挂式

作电源：AC380V/50Hz

额定电流：125AMAX（10-125A可设定）

限流保护时间：<150us

过负荷保护时间：3-60秒可设定

过温保护：70

显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯

报警方式：声光报警

参数设定：按键设定

通讯方式：4G/WIFI/RS485

使用环境温度：-10 ~ 55

相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露)

外壳防护等级：IP30

安装方式：壁挂式

设备尺寸：350mm*240mm*140mm