

# 台湾铜翌精密平面磨床DSG-1632

产品名称	台湾铜翌精密平面磨床DSG-1632
公司名称	上海沛昌机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄235号
联系电话	86-4006616822 15995464609

## 产品详情

铜翌DSG-1632

产品性能：

机器特点：铜翌公司秉持不断创新、设计，针对客户需求所研发之符合人体工学之数控型精密磨床。

触控荧幕：简单易懂的操作面板，搭配人机触控荧幕，使操作更为便利，增加生产效率。

立柱结构：立柱结构采用双臂式之设计，增强研磨之稳定性。

鞍座特性：鞍座滑道采双V设计加贴TURCITE-B耐磨滑片，并经精密刮花作业，使工作台运动轻快。

产品规格：

工作台尺寸(長×寬)	400×800mm
最大研磨長度	900mm
最大研磨寬度	450mm
主軸中心至工作台面距離	600mm
標準磁鐵尺寸	400×800mm

手動行程	900mm
油壓行程	850mm
油壓進給(工作台移動速度)	0~25m/min
前後進給手輪進給(每轉)	5m
前後進給手輪進給(每刻度)	0.02mm
前後進給連續進給	3000m/min
前後進給間歇進給	1-19mm/min
上下進給快速進給	500mm/min
上下進給手輪進給(每轉)	0.1mm/MPG
上下進給手輪進給(每刻度)	0.001mm/MPG
上下進給手動脈波產生器	x1 x10 x100
砂輪尺寸(直徑×寬×孔徑)	350×38×127mm
砂輪主軸轉速(50/60HZ)	1450/1750rpm
主軸馬達	5HP / 7.5HP
油壓馬達	3HP
前後AC馬達	80w
昇降伺服馬達	400W
機器淨重/毛重(大約)	2900/3200kgs
長×寬×高(裝箱尺寸)	2600×2100×2100mm

标准配件：

砂輪(1pc)	砂輪凸緣及拔取螺母(1set)	砂輪平衡棒(1pc)
鑽石修整座及鑽石修刀(1set)	工作燈(1pc)	基礎座(5pc)
水平調整螺絲附螺母(5sets)	T型螺絲附螺母(2sets)	工具箱及調整工具(1set)
使用說明書及檢查成績表(1set)	潤滑油(8liter)	補修用漆(1pc)

1pc)

特殊配件：

电磁吸盘 (1)	倾斜式电磁吸盘 (1)	电磁盘用整流脱磁控制器 (1)
吸尘装置 (1)	光学尺 (1)	注水装置 (1)
防溅板 (1)	吸尘注水装置 (1)	光学修整装置 (1)
砂轮平衡台 (1)	手动轮顶修整器 (1)	圆弧成型器 (1)
冲子成型器 (1)	角度成型器 (1)	精密虎钳 (1)