

福州晒版机 平行光晒版机 晒版机厂家 厦门特印工贸有限公司

产品名称	福州晒版机 平行光晒版机 晒版机厂家 厦门特印工贸有限公司
公司名称	厦门特印工贸有限公司
价格	.00/木箱
规格参数	
公司地址	厦门厦门市同安工业集中区同安园225号3楼东侧
联系电话	0592-05927253939 13850027569

产品详情

福州晒版机 平行光晒版机 晒版机厂家 晒版机规格 晒版机型号 晒版机配件 厦门特印工贸有限公司

产品介绍：晒版机是用于制作网版过程中曝光成像的设备，直接影响到网版的品质。是制版的重要设备之一。我司精心研发的真空晒版机，结构合理，操作方便，美观大方。品质值得信赖！产品属性：KUV系列全自动精密晒版机参考系数：规格型号 KUV-9512 KUV-1212 最大网框尺寸 950 × 1200mm 1200 × 1200mm 最大真空度 -680mmHg -680mmHg 抽气速率 1L/S 1L/S 紫外线灯功率 3kw 3kw 适用电源 380v/50Hz 380v/50Hz 注：本公司可提供特殊尺寸设备设计及订做。适用范围：KUV系列设备适用高精度线条、网点和高密度网线之网版曝光。使用方法

- 1.按规定选用合适的电源。并插好机器的插头。
- 2.打开上盖，将玻璃擦拭干净，尤其是初次使用，要彻底清洁。
- 3.将晒网版或钢板放在适当的位置，并把吸气管放在靠网版的侧面，扣紧夹子并把上盖滑动开关关闭。
- 4.设定好相应的参数，打开开灯开关。主要特点

- 1、KUV晒版机为全自动型，每次晒版抽气、曝光、排气一次性自动完成，操作简便。
- 2、采用微电脑控制的10组记忆模式可随时调用。
- 3、反光罩选装德国进口反光材料，确保光照强度均匀。4、配备精密计算的光量装置，采用吸收光的能量和时间两种方式来控制网版的曝光，保证了曝光的准确性，从根本上排除了因电压不足、灯管电化、灯管起动不稳定等造成的网线错位、曝光不足、线径失真等曝光缺陷。5、本机选用日本进口风冷金属卤素灯管，美国无油、静音型真空抽气泵，抽气真空度可到-680mmHg以上，美国高张力1.5mm布纹防紫外线防老化真空胶皮，抽真空均匀快速稳定 维护和防护

- 1.长期不用应拔下插头
- 2.用完晒版机后要置总开关于“0”位置
- 3.保持工作面的清洁和干燥度，使用后要用柔软细嫩布擦净
- 4.保持通风干净，不易于腐蚀性物放在一起
- 5.不宜放在高温潮湿处，一般放在5-40度
- 6.连续两次使用间隔时间要大于5分钟，否则会降低灯管的使用寿命
- 7.晒版工作结束后不宜直接把电源，应让其散热5分钟

公司介绍：厦门特印工贸有限公司主营：移印机、丝印机、烫金机、热转印机、晒版机、精密拉网机、网版烘箱、网版自动涂布机、网版测膜仪、丝移印油墨、水性浆料、制版材料,专业制作钢版、网版等。我司秉承‘品质为本，诚信共赢’的经营理念及提供优秀的售后服务一如既往的与广大客户携手前行，共创美好未来。